

防爆点型可燃气体探测器（带浓度显示）

产品名称	防爆点型可燃气体探测器（带浓度显示）
公司名称	南京响涛沐消防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:响涛沐 型号:xm026
公司地址	南京市雨花台区宁丹路28号（翠岭银河农贸市场201室）
联系电话	025-52070119 13913803280

产品详情

防爆点型可燃气体探测器

防爆可燃气体探测器

响涛沐防可燃气体探测器

南京响涛沐可燃气体探测器

响涛沐消防 供应 防爆点型可燃气体探测器（带浓度显示）

名称：防爆点型可燃气体探测器（带浓度显示）

产品概述：

点型可燃气体探测器适用于可燃气体生产，运输，储存，灌装和使用的环

境中，检测空气中存在的可燃气体的危险，极限浓度。点型可燃气体探测器，允许适用

于具有防爆要求的场所。

产品特点：

- 1.防爆可燃气体探测器 自带浓度显示，可实时显示现场浓度值。与可燃气体控制器配套使用。
2. 防爆可燃气体探测器自带浓度显示功能，可实时显示所探测区域的气体浓度值，达到报警浓度时，所接控制器10S内自动报警，并输出相应信号以驱动相关联动设备
- 3.电源指示：探测器接入电源，预热90S后，绿色电源指示灯闪亮，数码管显示管0.0LEL%，表明探测器进入工作状态，5分钟后，方可进行通气实验。
- 4.故障指示：当气敏传感器发生短路、断路、超量程时，红黄色故障指示灯常亮。
- 5.报警指示：当探测到空气中的泄露气体浓度达到一级报警浓度时，报警 红色指示灯常亮；当气体浓度达到二级报警浓度时，火警 红色报警灯常亮。
6. 防爆可燃气体探测器报警浓度的设定，属专业操作，须由我公司专业人员进行设定。

产品技术参数：

1. 防爆可燃气体探测器适用气体：可燃气体
- 2.报警浓度：(25% ~ 50%) ± 3%LEL (可调整)
- 3.工作电压：DC24 ± 15%V 有极性
- 4.总线电压：DC15V--20V 有极性
- 5.功率：监视 50mA 报警 100mA
- 6.报警方式：通过控制器进行报警
- 7.环境温度：-40 ~ +70 ；湿度 94%
- 8.防爆等级：ExdIICT6防护等级：IP65