电气火灾监控设备

产品名称	电气火灾监控设备
公司名称	南京响涛沐消防器材有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:响涛沐 型号:xtm068
公司地址	南京市雨花台区宁丹路28号(翠岭银河农贸市场 201室)
联系电话	025-52070119 13913803280

产品详情

电气火灾监控设备

特点:

- 1.同时具有报警显示和控制输出功能;
- 2.分布式智能探测电气火灾隐患,报警准确可靠;
- 3.320×240点阵液晶屏,全中文操作界面;
- 4.面板式微型打印机,实现信息汉字打印输出;
- 5.采用FLASH存储器存储历史记录,实现"黑匣子"功能;
- 6.探测器回路采用无极性二总线系统;
- 7.超强的抗干扰性能,可在电磁环境复杂的工业场所运行;

技术特性:

- 1.主电: AC220V+10% -15% ,50Hz
- 2.备电:二块12V/7Ah免维护铅酸电池

3.功耗:监视状态功耗 22W;额定功耗 60W;

4.线制:线制 距离负载或连接设备各回路总线 1km255只总线设备

5.使用环境:温度-10 ~50 ,湿度 95%

6.结构方式:壁挂式。

7.外形尺寸:500(长)×380(宽)×136m(厚)

8.重量:12公斤

9.执行标准:GB14287.1-2005《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》

布线:

回路总线 (L+、L-) 应选用截面积 1.0 m m ² 的双绞线,最长不超过1000米,导线电阻应小于40 , 当导线电阻应大于40 , 可适当增加导线的线径。交流电源线应采用耐压750 V以上的三芯绝缘线。机壳接地线应选用 4.0 m m ² 的铜导线,接地电阻应小于 4 。24 V应选用截面积 1.5 m m ² 的B V线或双绞线。