

# 电气火灾监控设备

产品名称	电气火灾监控设备
公司名称	南京响涛沐消防器材有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:响涛沐 型号:xm068
公司地址	南京市雨花台区宁丹路28号(翠岭银河农贸市场201室)
联系电话	025-52070119 13913803280

## 产品详情

### 电气火灾监控设备

#### 特点：

- 1.同时具有报警显示和控制输出功能；
- 2.分布式智能探测电气火灾隐患，报警准确可靠；
- 3.320×240点阵液晶屏，全中文操作界面；
- 4.面板式微型打印机，实现信息汉字打印输出；
- 5.采用FLASH存储器存储历史记录，实现“黑匣子”功能；
- 6.探测器回路采用无极性二总线系统；
- 7.超强的抗干扰性能，可在电磁环境复杂的工业场所运行；

#### 技术特性：

- 1.主电: AC220V+10% -15% ,50Hz
- 2.备电：二块12V/7Ah免维护铅酸电池

3.功耗：监视状态功耗 22W；额定功耗 60W；

4.线制：线制 距离 负载或连接设备各回路总线 1km 255只总线设备

5.使用环境：温度-10 ~50 ，湿度 95%

6.结构方式：壁挂式。

7.外形尺寸：500（长）×380（宽）×136m（厚）

8.重量：12公斤

9.执行标准：GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》

#### 布线：

回路总线（L+、L-）应选用截面积  $1.0\text{mm}^2$  的双绞线，最长不超过1000米，导线电阻应小于 $40\Omega$ ，当导线电阻应大于 $40\Omega$ ，可适当增加导线的线径。交流电源线应采用耐压750V以上的三芯绝缘线。机壳接地线应选用  $4.0\text{mm}^2$  的铜导线，接地电阻应小于  $4\Omega$ 。24V应选用截面积  $1.5\text{mm}^2$  的BV线或双绞线。