供应全国高校25#树坑篦子环保美观玻璃钢格栅

产品名称	供应全国高校25#树坑篦子环保美观玻璃钢格栅
公司名称	河南省鑫通环保科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	颜色:多种 尺寸:1.22*3.66 厚度:25mm
公司地址	河南滑县珠江路与万顺路交叉口
联系电话	15538268810 15515089892

产品详情

供应全国高校25#树坑篦子环保美观玻璃钢格栅

九月是个收获的季节，也是学生们新学期的开始，在同学们开学走进久别两个多月的校园时，校园里五颜六色的玻璃钢树蓖子成为一道亮丽的风景！玻璃钢树蓖子为校园增添了无限生机!

25型号的校园树篦子主体是由二块或四块对称的板体对接构成，盖板体的中心处设有树孔，树孔的周围设有多个漏水孔。主要用于街道两旁的绿化景观树木的树池内起到防护水土流失，美化环境的作用。

校园树篦子的安装方法，是在树篦子与地面之间有由垫块隔出的空气隔层。具有利于树木生长、便于人工浇灌、节约水资源的优点。本发明提高了人工浇灌的劳动效率，降低了工人的劳动强度，不仅省时、省力，降低了树木的保养费用（费用可降低２倍以上），而且克服了由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题，具有较高的经济效益及社会效益。
树篦子颜色一般以黑色和灰色为主，主要是因为这两种颜色更稳定、不退色。

校园树篦子的特点：

1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域

具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

3、耐老化：使用寿命在50年以上。

4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM
E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

6、内外均一的颜色。并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

7、具有较好的综合经济效益。

8、树篦子可设计性强。尺寸灵活多样，尺寸稳定。