

AUO M190ETN01.0显示屏液晶面板

产品名称	AUO M190ETN01.0显示屏液晶面板
公司名称	深圳市晶广通科技有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:友达 型号:M190ETN01.0 友达液晶屏:AUO液晶屏
公司地址	深圳市宝安区沙井街道衙边社区南亭路56号厚德群创意园1栋
联系电话	075529379860 13534084007

产品详情

代理友达19寸 M190ETN01.1M190ETN01.1

优质供应

详细内容

友达 (AUO) M190ETN01.1 液晶屏规格参数 面板品牌:友达 面板名称:M190ETN01.1
面板类型:a-Si TFT-LCD,液晶屏 应用产品:电脑显示器 面板尺寸:19寸
分辨率:1280 (RGB) × 1024 灯管类型:WLED 工作温度:0 - 50 ° C 存储温度:-20 - 60 ° C
RoHS遵从:RoHS Compliance 显著特征:表面雾面,广视角,白光LED背光 备注信息:TCO 6.0
Compliance 结构特性 回到顶部 面板尺寸:19寸 分辨率:1280 (RGB) × 1024 宽高比:5:4
像素排列:RGB Vertical Stripe 像素间距:0.294 × 0.294 mm (横*竖) 面板重量:1.80Kgs

(Typ.) 表面处理:雾面,Hard coatng (3H), 显示区域:376.32 × 301.06 mm (横*竖)
可视区域:380.0 × 305.08 mm (横*竖) 外观尺寸:396.0 × 324.0 mm (横*竖)
面板厚度:10.9 ± 0.5 mm (厚度) 孔位支架:Side mounting holes (4-M3) 触摸屏:No
光学特性 回到顶部 显示模式:TN, NW, TM 面板亮度:250 cd/m² (Typ.) 对比度:1000:1
(Typ.) (透射) 显示颜色:16.7M (6-bit + Hi-FRC) 响应时间:3.6/1.4 (Typ.) (Tr/Td)
(ms) 可视角度:85/85/80/80 (Typ.) (CR 10) (左/右/上/下) 白色色度:X:0.313;
Y:0.329 白场变动:1.25/1.33 (Typ./Max.) (9 points) 电子特性 回到顶部 扫描频率:60HZ
反转扫描:No 功率总耗:11.5W (Typ.) 信号接口 回到顶部 信号大类:LVDS 信号小类:LVDS
(2 ch, 8-bit) 接口定义:LVDS-30P2C8B-160A 面板电压:5.0V (Typ.) 面板电流:0.53/0.64A
(Typ./Max.) 面板功率:2.7/3.2W (Typ./Max.) 接口类型:Connector 接口品牌:P-TWO
接口型号:187053-30091 接口脚距:1.0 mm 接口数量:1 pcs 接口脚数:30 pins 背光系统
回到顶部 灯管位置:侧入式光源 (底部) 背光类型:WLED 灯管数量:11S4P 灯管形状:4S
单一灯管电压:35.2 ± 2.2V 单一灯管电流:60/63mA (Typ./Max.) 灯管总功率:8.45/9.42W
(Typ./Max.) 灯管接口类型:Connector 灯管接口品牌:ENTERY 灯管接口型号:3707K-
S06N-21R 灯管接口脚距:1.0 mm 灯管接口数量:1 pcs 灯管接口脚数:6 pins
灯管接口定义:BLE-6PINS-CCAACC