

# 胜一JD745X不锈钢150口径

产品名称	胜一JD745X不锈钢150口径
公司名称	永嘉胜一阀门有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	品牌:胜一 型号:JD745 口径:150
公司地址	浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号
联系电话	0577-67956880 13757732528

## 产品详情

JD745X型多功能 **水泵控制阀**由主阀和**调节阀**及接管系统组成，阀体采用直流式阀体，主阀控制室为膜片式或活塞式的双控制室结构，控制室比一般水力控制阀增加了一个，增加了对主阀的控制功能，实现了对水泵出口的缓慢开启、全开、缓闭、截止等多功能控制，实现了一个阀门、一次调节对水泵出口的多功能控制。本阀门安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。

本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

### 特点及优点

消除 **水锤**效果好，将缓开、止回速闭、缓闭等消除**水锤**的技术一体化，防止开泵不锤和停泵倒流与**水锤**对供水管路和水泵的伤害。

操作方便，无需为阀门另配电控系统，阀门随水泵的开启与停止自动并按顺序完成控制功能。通过设定调节阀开度可得到合适的控制参数。

阀体采用了全通道、直流式、流线型设计且、体积小，重量轻。水力损失小，节能效果好。

### JD745X 工作原理

当水泵启动起后，水压作用于主阀阀盘下面和控制室下腔，此压力使主阀开启，控制室上腔的水经过调节阀B缓缓排到出口端，主阀缓缓开启。设定调节阀的开度可得到合适地主阀开启速度。当水泵停止工作后，进口端水压迅速下降，在自重、弹簧压力作用下快速关闭大部分开度，防止了水倒流余下的开度

由控制室上腔的水压和下腔水压联合作用下缓缓关闭，关闭速度减慢形成了缓冲，防止压力剧增。

设定调节阀A、B的开度和开度比可得到合适的阀门启闭速度。