

志军消防喷淋用涂塑钢管性能及其标准说明

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 志军消防喷淋用涂塑钢管性能及其标准说明 |
| 公司名称 | 厦门市军工贸有限公司 |
| 价格 | 10000.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:志君 型号:DN20-DN300 材质:消防专用重防腐改性环氧树脂(EP) |
| 公司地址 | 福建省厦门市同安区苏店小古宅里99号 |
| 联系电话 | 0592-7257-577 18950027831 |

产品详情

厦门市志军工贸有限公司成立于2003年，位于风景优美、交通便捷的厦门市同安区，是一家专业

内外涂塑钢管(又称“涂塑复合管”、“钢塑复合管

)、PE内衬塑钢管、热浸塑钢管等系列复合钢管，为了让广大客户能够更直观全面的了解复合钢管各个方面的知识，小编特地分了四个不同系列，让您轻松掌握。本文主要介绍的是——志军消防喷淋用涂塑钢管。

消防喷淋用涂塑钢管，市场中也叫钢塑复合管、涂塑复合钢管等，它是通过钢管或镀锌管的涂塑防腐，

志军消防喷淋用涂塑钢管性能及其标准说明

规格：DN20-DN300

加工类型：涂塑

基管：焊接钢管或无缝钢管

复合材质：消防专用重防腐改性环氧树脂(EP)

颜色：红色

使用温度：0~110度

使用寿命：70年

连接方式：丝接、沟槽、法兰

执行标准：GB/T5135.20-2010

检测机构：国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心，型式检验No.Gn201413625

志君牌涂塑钢管具有以下显著特征：

涂层耐温性好，可在-30 ~ 150 使用，并且不燃烧，不软化。

机械强度高。

内壁涂覆，可使表面光滑，减少流体阻力，增加流量。

外壁涂覆，涂层附着力强，防腐性能好，终身免维护。

不结垢，不易滋生微生物。

消防管道承压范围：0~2.5Mpa。

通过本文的介绍，希望能帮助大家了解消防喷淋管道，如果您想了解更多，我们提供每天最新的钢管行情资讯。网站上的其他相关文章，或关注我们的微信公众账号。