

硅酸铝纤维毯硅酸铝纤维毯硅酸铝纤维毯硅酸铝纤维毯

产品名称	硅酸铝纤维毯硅酸铝纤维毯硅酸铝纤维毯硅酸铝纤维毯
公司名称	山东民业保温耐火材料有限公司
价格	2.70/公斤
规格参数	品牌:山东民业 型号:5mm*3m 密度:80-130
公司地址	山东省淄博市淄川区磁村工业园
联系电话	0533-3076847 15864955596

产品详情

产品简介

生产工艺： 各种硅酸铝甩丝毯，由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。甩丝纤维毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度，抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毯的应用性能，减少了材料损耗。

甩丝纤维毯不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好可行性与稳定性。

产品特点：

低导热率、低热容量 优良的热稳定性及抗热震性 优良的抗拉强度 优良的隔热、防火、吸音性

工作温度： 取决于材料使用条件，热源种类及环境气氛等条件。 **产品应用：**

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬 电力锅炉、气轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

高层建筑防火、隔热 窑炉炉门、顶盖隔热 高温过滤材质

技术指标：

产品类型

普通型

标准型

锆铝型

最高温度 ()		1050	1260	1350
工作温度 ()		< 1000	1150	1250
体积密度D (KG/m3)			80/96/128/160	
化学 成分 (%)	AL2O3	44	46	52-55
	AL2O3+ SiO2	96	97	99
	AL2O3+SiO2+ ZrO2	-	-	-
	ZrO2	-	-	-
	Fe2O3	< 1.2	< 1.0	0.2
	Na2O + KO2	0.5	0.5	0.2
	尺寸(mm)		15000x610/1220x10mm 7200x610/1220x20mm 5000x610/1220x30mm	14400x610/1220x12.5mm 7200x610x1220x25mm 4500x610/1220x40mm
其他尺寸规格形状的陶瓷纤维毯可根据要求定				

备注：以上数据仅供参考。最大温度取决于工作环境。