

奈曼旗防裂贴质量可靠

产品名称	奈曼旗防裂贴质量可靠
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

产品主要特点

优异的防裂效果 2mm厚度的

“YN—自粘式防裂贴”，其抗拉强度 600N / 50mm，产品延伸率 30%。当二块水

泥混凝土板块水平位移1mm（基缝宽4mm），自粘式防裂贴能起到很好的缓解和分散作用。相当于设置了在一定的

低温条件下也具有良好粘弹性的复合层，裂缝处的拉应力通过良好粘弹性复合层的扩展并逐渐衰减到更宽范围，

能起到吸收拉伸能量的作用。最上层的高强度耐高温织物不会发生高温变形自粘式抗裂贴铺设在层间裂缝表面，

形成一个完整的隔水防渗层，可隔断雨雪水下渗路径，从而减少路面水损害。从而使上面层免受多向位移及剪切

应力的影响自粘式防裂贴有限公司【欢迎您的合作15092836655/18254866996 李经理
联系QQ：674922594】经

张开闭合10000次，“自粘式防裂贴”无破坏。具有优异的低温柔韧性，抵抗上下剪切性能好
由于“自粘式防

裂贴”基材柔软、有弹性，在-20 的低温下，沿 20mm的玻璃棒。【厂家自粘式防裂贴

15092836655/18254866996 李经理 联系QQ：674922594
】由于路表面的裂缝成因、形状、程度十分复杂，B

型自粘式贴缝带有多种规格以满足现场使用，大致分为宽缝（以横缝为主），窄缝（以纵向为主）和网
裂三种，

宽缝主要是反射裂缝，一般使用宽度为 150mm 的 B
型自粘式贴缝带，由于裂缝较宽，应首先进行灌缝然后再铺

设；窄缝多为沥青混合料的施工缝，宽度较窄，一般可直接铺设宽度为 80mm 的 B
型自粘式贴缝带，对于网裂

（含龟裂及其它不规则裂缝）要进行成因分析，属于沥青面层自身引起的裂缝可直接使用 450mm 宽的 B
型帖缝

带拼接铺设。附注说明：因地域差异，部分潮湿地区铺设前应涂刷专用胶粘剂。【厂家自粘式防裂贴

15092836655/18254866996 李经理 联系QQ：674922594
】弯1800材料不断裂。自粘式防裂贴（又称自粘式抗裂

贴）是由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高温并与沥青相容的高强织物复合而成。当粘贴在
二块水泥

混凝土板块的“自粘式防裂贴”上下位移0.5mm（基缝宽4mm），经反复上下位移10000次，由于“自粘式防裂贴

”具有良好的柔韧性和延伸率，“自粘式防裂贴”无破坏（常规设计时允许值上下位移值一般不大于0.06mm）。

粘接性能好

方硕自粘式防裂贴//自粘式防裂贴“自粘式防裂贴”与水泥混凝土基层和沥青混凝土面层同时具有很好的粘接力

，其粘接强度大于4N/mm，经热沥青混凝土碾压后，粘接性能大幅度提高，因此当水平受力时，不易产生滑移和

破坏。在50℃高温条件下，“自粘式防裂贴”的抗剪强度可达0.15Map以上。将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混

泥土面，能减少并阻隔其作用于路面的温缩应力，因此也减少了裂缝反射穿过面层的趋势，铺设与路面因其将基

层与上部磨耗层隔离开来，从而使上面层免受多向位移及剪切应力的影响，用于公路、桥梁、机场等。