

# 彩钢板厂家直销岩棉彩钢夹心板芯材

产品名称	彩钢板厂家直销岩棉彩钢夹心板芯材
公司名称	东莞市鑫邦净化设备有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:鑫邦 型号:10
公司地址	东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）
联系电话	0769-22638788 18922521333

## 产品详情

### 彩钢板厂家直销岩棉彩钢夹心板芯材

#### 彩钢板厂家直销岩棉彩钢夹心板芯材

是以玄武及其他天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固定加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防暴防火车间吊顶、隔断等。

#### 彩钢板厂家直销岩棉彩钢夹心板芯材特点：

轻平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价。安装快捷该复合板重量轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益，节省工期。

#### 耐久，

多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10-15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

美观，压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格建筑物的需要，达到令人满意的效果

#### 保温隔热

，该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

#### 高强度

，采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上最先进的设计与滚压成型，具有极佳的结构特

性。

产品默认规格是0.426cm

## 一、彩钢岩棉夹芯板

特点：

- 1、岩棉板夹芯板是同类产品（夹芯板系列）中耐火性能最强的一种新型防火板材
- 2、其芯材是天然岩石。高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，再固化成型。
- 3、符合洁净厂房二级消防要求，是室内吊顶、隔墙最理想的结构用装饰板材。
- 4、该产品已通过“国家消防装备质量监督检验中心”检测。

## 二、岩棉彩钢夹芯板

特点：1、有效宽度：950mm-1150mm

厚度：50(标准)、75mm、100mm、150mm。

- 2、常规钢板厚度0.376-0.476彩涂板
- 3、芯材比重为120kg/m<sup>3</sup>的岩棉；
- 4、侧边钢带彩用厚度0.4mm镀锌板四
- 5、表面采用厚度0.326-0.6mm彩涂板

### 彩钢板厂家直销

构造：采用阻燃型岩棉为芯材，热镀锌彩涂板为面层（两层）及高强度粘剂，通过高速连续自动化成型机加温、加压复合，经过修边、开槽、下料而成的新一代建筑装潢板材。

长度：按工程要求及运输条件定尺

颜色：按工程颜色选取（常规：灰白色）

品种：H板（平板、压型）

彩钢板厂家直销产品介绍：

（1）上下表面采用镀锌彩色钢板，厚度为0.376/0.426/0.476(mm)，可根据客户的具体需要，也可采用镀锌铝锌彩色钢板。钢板先经成型机轧制成型后再与岩棉工厂复合。

（2）岩棉芯材：采用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密

相接充实了夹芯板的整个纵横截面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

#### 彩钢板厂家直销产品特点：

(1) 刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃纤维棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量 $1/3 \sim 2/3$ 。

(2) 扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

(3) 固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

(4) 安装周期短：岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达 $600 \sim 800\text{m}^2$ 。

(5) 防划伤保护：岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

#### 彩钢板厂家直销

产品优点：岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效。

(1) 防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过500的耐火能力。岩棉夹芯板已通过了意大利权威检测机构GIORANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。

(2) 保温隔热性好：  
岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数 $\lambda=0.043\text{ W/m}^2\text{K}$ 为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

(3) 隔声吸音效果显著：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI

8270/7标准，选用密度为 $120\text{kg/m}^3$ 岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达 $\text{RW}=29\sim 30\text{ dB}$ 。

岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到 $\text{DELTA LA}=15.7\text{ dB(A)}$ 。

东莞鑫邦净化设备有限公司主要生产及安装各种玻镁夹芯板、岩棉夹芯板、铝蜂窝夹芯板、纸蜂窝夹芯板、泡沫夹芯板、聚氨酯夹芯板、彩钢瓦楞板等各种金属面（不锈钢、镀锌板及彩涂板等）型材夹板；彩钢夹芯板是一种新颖的建筑材料，具有外形美观，色泽艳丽、重最轻、强度高、耐腐蚀、保温、隔热、容易施工、使用寿命长等特点，它集承重、保温、防火、防水于一体，无需二次装修，安装快捷方便

, 施工周期短, 综合效益好广泛应用于钢结构厂房墙面、屋面、天花、净化改造工程、仓库、组合房屋、楼顶加层、围墙面板、冷库、烤漆房、办公室分隔、室内吸音等各行各业。欢迎随时来电咨询!

769-22638788/22680088/22681088 (东莞) 0512-62371878 (苏州)

传真: 0769-22331008

邮箱: [18925822222@163.com](mailto:18925822222@163.com) [1392579751@qq.com](mailto:1392579751@qq.com) 414293905@qq.com

手机: 18925822222 杨先生 (东莞)

18922521333/18928264583 刘小姐 (东莞)

QQ: 1392579751 414293905

地址1: 东莞市茶山镇华瑞工业园内 (原横江造纸厂)

地址2: 苏州园区东旺路45号

公司官网: <http://www.gdxinbang.com/>