

## 涤纶工业长丝-超低收缩型

产品名称	涤纶工业长丝-超低收缩型
公司名称	上海依石实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:涤纶FDY 粗细:840D 孔数:96F
公司地址	上海市金山区金山卫镇第二工业区
联系电话	021-37285777

## 产品详情

产品名称	涤纶FDY	粗细	840D
孔数	96F	瓣数	其他
岛数	其他	产地	上海
厂家	上海依石实业有限公司	特性	高强低收缩，耐磨

涤纶工业丝是指高强、粗旦的涤纶工业用长丝，其纤度不小于550 dtex。根据其性能可分为高强低伸型（普通标准型）、高模低收缩型、高强低缩型、活性型。其中高模低收缩型涤纶工业丝由于具有断裂强度大、弹性模量高、延伸率低、耐冲击性好等优良性能，在轮胎和机械橡胶制品中有逐步取代普通标准型涤纶工业丝的趋势；高强低伸型涤纶工业丝具有高强度、低伸长、高模量、干热收缩率较高等特点，目前主要用作轮胎帘子线及输送带、帆布的经线以及车用安全带、传送带；高强低缩型涤纶工业丝由于受热后收缩小，其织物或织成的橡胶制品具有良好的尺寸稳定性和耐热稳定性，能吸收冲击负荷，并具有锦纶柔软的特点，主要用于涂层织物（广告灯箱布等）、输送带纬线等；活性型涤纶工业丝是一种新型的工业丝，它与橡胶、pvc具有良好的亲合力，可简化后续加工工艺，并大大提高制品的质量。

### 超低收缩型

主要用途:涂层织物、帆布、汽车帐篷、冲气材料、遮阳布、防水布、灯箱广告布、海滩伞、建筑织物、过滤织物、制袋材料、草坪设施、机场和展览中心膜结构材料。

纤度	孔数	断裂强力	断裂强度	断裂伸长	干热收缩
titerdenier/dtex	filaments	breakingstrength(n/kg)	tenacitycn/detx	elongation%	has%15min,190 0.01g
500/555	96	38.8/3.9	7.0	22 ± 2	1.5
840/933	192	63.7/6.5	7.0	22 ± 2	1.5
1000/1111	192	77.7/7.9	7.0	22 ± 2	1.5
1300/1444	192	101.1/10.3	7.0	22 ± 2	1.5
2000/2222	384	155.5/15.7	7.0	22 ± 2	1.5

