

涤纶工业长丝-高强低收缩型

产品名称	涤纶工业长丝-高强低收缩型
公司名称	上海依石实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:涤纶FDY 粗细:1000D 孔数:96F
公司地址	上海市金山区金山卫镇第二工业区
联系电话	021-37285777

产品详情

产品名称	涤纶FDY	粗细	1000D
孔数	96F	瓣数	其他
岛数	其他	产地	上海
厂家	上海依石实业有限公司	特性	高强低收缩，环保，耐磨

涤纶工业丝是指高强、粗旦的涤纶工业用长丝，其纤度不小于550 dtex。根据其性能可分为高强低伸型（普通标准型）、高模低收缩型、高强低缩型、活性型。

其中高模低收缩型涤纶工业丝由于具有断裂强度大、弹性模量高、延伸率低、耐冲击性好等优良性能，在轮胎和机械橡胶制品中有逐步取代普通标准型涤纶工业丝的趋势；高强低伸型涤纶工业丝具有高强度、低伸长、高模量、干热收缩率较高等特点，目前主要用作轮胎帘子线及输送带、帆布的经线以及车用安全带、传送带；高强低缩型涤纶工业丝由于受热后收缩小，其织物或织成的橡胶制品具有良好的尺寸稳定性和耐热稳定性，能吸收冲击负荷，并具有锦纶柔软的特点，主要用于涂层织物（广告灯箱布等）、输送带纬线等；活性型涤纶工业丝是一种新型的工业丝，它与橡胶、pvc具有良好的亲合力，可简化后续加工工艺，并大大提高制品的质量。

高强低收缩型

主要用途:涂层织物、帆布、汽车帐篷、冲气材料、遮阳布、防水布、灯箱广告布、海滩伞、建筑织物、过滤织物、制袋材料、草坪设施。

纤度	孔数	断裂强力	断裂强度	断裂伸长	干热收缩
titerdenier/dtex	filaments	breakingstrength(n/kg)	tenacitycn/detx	elongation%	has%15min,190 0.0
500/555	96	39.4/4.0	7.1	20 ± 2	3.25 ± 0.5
840/933	192	66.2/6.8	7.1	20 ± 2	3.25 ± 0.5
1000/1111	192	78.9/8.0	7.1	20 ± 2	3.25 ± 0.5

1300/1444	192	102.5/10.5	7.1	20 ± 2	3.25 ± 0.5
1500/1670	192	118.6/12.1	7.1	20 ± 2	3.25 ± 0.5
2000/2222	384	157.8/16	7.1	20 ± 2	3.25 ± 0.5