硅酸铝棉 硅酸铝纤维毯厂家

产品名称	硅酸铝棉 硅酸铝纤维毯厂家
公司名称	廊坊洛科威斯保温材料有限公司
价格	270.00/立方
规格参数	品牌:洛科威斯 型号:1200*600
公司地址	河北省廊坊市大城县杜权村
联系电话	13785677355

产品详情

公司坐落于原材料生产基地，为您提供更优惠的价格。

联系方式

手机:13785677355　　联系人:杜经理

18531852750

13463600186

18531852757

电话：0316-3265883　　传真：0316-3265883

网址： http://lflkwsbw.b2b.hc360.com

QQ: 1393303894

地址: 河北省廊坊市大城县留各庄工业园区

密度 硅酸铝针刺毯是一种新型密封材料具有耐高温、导热系数低，容重轻-使寿命长-抗拉度大-弹性好-无毒等特点。 一、 陶瓷纤维棉 说明：具有性能稳定，纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600℃。是生产纤维纺织品的首选材料，也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。 特点：低导热率；低热容量；优良的化学稳定性、抗腐蚀、吸音性、热稳定性。
应用：工业陶瓷纤维湿法制品的原料；陶瓷纤维
不定型制品的原料；高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。 二、 陶瓷纤维毯 说明：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体。不含何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。
特点：低热导率、热容量；优良的化学稳定性、热稳定性、抗拉强度、吸音降噪性能。 应用：航天、钢铁、石化、军用设备防火的高温绝热保温；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备、管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；模块、折叠块原料。 三、 陶瓷纤维板 说明：采用湿法真空成型工艺加工而成，该类产品的强度高于纤维毯和真空成型毡，适用于对产品有钢性强度要求的高温领域。
特点：耐压强度高、使用寿命长
；低热容量，低热导率；非脆性材质，韧性好；尺寸精确，平整度好；易切割安装，施工方便；优良的抗风蚀性能；连续化生产，纤维分布均匀，性能稳定；优良的吸音降噪性能。 应用：航空器高温绝热保温；军用设备防火绝热；石化、冶金、陶瓷/玻璃行业、有色金属行业、热处理行业、水泥等建材行业的窑炉背衬保温；高温反应、加热设备背衬保温隔热；建筑物外墙高温防火、隔音降噪。

硅酸铝

具有性能稳定，纤维长、抗拉强

度大，抗震性能强、渣球少、容重轻、导热系数低、隔热性能好

，化学稳定性强，绝缘性能好，吸音性优，抗急冷急热性能好，被广泛用于热电、化工、船舶、军工、冶金、建筑、电子、机械、空调及制冷等工业部门，作保温、隔热、防火、防潮、防腐、吸音之用。