

直流接触器灌胶机

产品名称	直流接触器灌胶机
公司名称	东莞市品耀自动化设备有限公司
价格	168.00/台
规格参数	品牌:SEC 型号:SEC-3030A 行业:接触器
公司地址	东莞市万江区新和瑞联振兴工业园B栋
联系电话	0769-26982536 13821459996

产品详情

直流接触器灌胶机SEC-3030A

一、主要配置：

名称 说明

PLC 三菱

触摸屏 维纶

XY轴步进电机 深圳雷赛

Z轴滚珠丝杆 上银

胶桶大小 30L/10L（根据胶水选配）

胶桶配置 可选搅拌、自动进胶、真空脱泡、加热

胶桶搅拌电机?? 微特微

B胶桶真空保压功能 有

AB液位感应 雷达传感器

B胶流量监控 有

供胶泵（齿轮泵）台湾汉正

供胶泵（柱塞泵）德国SPEED

密封圈 台湾司达行

轴承 NSK

供胶管 钢丝铁氟龙管

双液阀

单液阀 自主研发

自主研发（根据胶水选配）

密封圈 台湾爱之福

自动清洗系统 自主研发

二、技术参数：

型号 SEC-3030A

工作范围 500 (X) *500(Y)*80(Z)

速度 450mm/sec

运动精度 $\pm 0.1\text{mm}$

混合比例 100 : 100-20 : 100 (1 : 1-1 : 20)

配比精度 1%

出胶速度 1g/sec-20g/sec

出胶精度 1%

混合方式 动态混合

胶水粘度范围 MAX 20000mPa · s

控制方式 PLC+触摸屏

控制系统 自主研发

计量方式 自主研发柱塞泵

传动方式 步进电机+同步带

编程方式 示教编程

机器尺寸 1180 (L) *1080 (W) *1500 (H) mm

工作电压 220V50HZ

耗电功率 3.5KW

工作气源 3-6KG

重量 约320KG

工作环境 温度：0-40 湿度：20-90%

三、适用胶水：聚胺脂PU胶、环氧树脂AB胶、硅胶、水晶胶等双组份胶水；

四、主要特点

- 1、 触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；
- 2、 具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；
- 3、 胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；
- 4、 真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；
- 5、 配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；
- 6、 按需配比，实现边混合边灌胶，限度节约胶水；
- 7、 双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；
- 8、 根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，B胶料桶密封性好防止挥发、结晶，AB胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空脱泡及真空自动进胶功能；
- 9、 独特设计大流量动态混合器，以保证在大流量混合固化效果、出胶精度,配有高精度直流电机驱动，搅拌速度10~2500r/min可调，适合用于两种液体粘度相差较大、流量较大，可采用电机强制搅拌方式，增强混合效果；
- 10、 清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用---用气源吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净。