

电动牙刷充电器灌胶机

产品名称	电动牙刷充电器灌胶机
公司名称	东莞市品耀自动化设备有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:SEC 型号:SEC-3030B 行业:电动牙刷
公司地址	东莞市万江区新和瑞联振兴工业园B栋
联系电话	0769-26982536 13821459996

产品详情

电动牙刷充电器灌胶机 声波牙刷充电器灌胶机 冲牙器充电器灌胶机
牙齿美白仪充电器灌胶机 SEC-3030C

一：技术参数

设备型号：SEC-3030C

工作范围XYZ：500mm × 700mm × 100mm

最大速度：500mm/s

配比精度：±2%

吐胶精度：±2%

混合比例：1：1-10：1

吐胶速度：1g/s-15g/s

可操作粘度：10cps-20000cps

控制系统：工控机PC+显示器+运动系统

计量方式：伺服电机+丝杆+活塞泵

传动方式：步进电机+同步技术

工作电源：AC380V/220V 50Hz 2.5kw

外观尺寸：1414(L) 1353(W) 1450(H)mm

设备重量：约330kg

工作环境：湿度：20-90%， 温度：0-40

二：设备性能

- 1.WINDOWS XP中文操作界面，专业的灌胶软件，操作简单，易学易懂；
- 2.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线连续补间及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；
- 3.硬盘有超大储存记忆容量，无限量存储程序，无需重新编程，且软体具有区域阵列，平移旋转运算等功能；
- 4.胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶；
- 5.可选配CCD视觉编程系统，实现快速编程；
- 6.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；
- 7.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；
- 8.双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；
- 9.混合比例从100：100到100：20或100:20 ~ 100:10可调，采用动态或静态混合，混合均匀、充分；
- 10.独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；
- 11.Z轴高度调整装置能适应不同高度的工件作业；
- 12.储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警；
- 13.可选配胶水搅拌、加热并预留真空脱泡功能，适用于不同种类的灌注工艺。