

# P3全彩室内LED屏室内会议媒体活动屏多少钱

产品名称	P3全彩室内LED屏室内会议媒体活动屏多少钱
公司名称	深圳市四联创鑫电子科技有限公司
价格	5300.00/平方米
规格参数	P3全彩屏模组尺寸:192*192 P3全彩屏密度:111111 P3全彩屏间距:3MM
公司地址	深圳市宝安区石岩料坑隆大工业园B栋
联系电话	13922896980 13640922152

## 产品详情

P3全彩室内LED屏室内会议媒体活动屏多少钱一平米,大量批发,量大从优,同等质量价格最低。高清节能全彩显示屏,适用各场所。可咨询我13922896980小唐,欢迎来电。

P3-32S室内LED显示屏主要技术参数		
物理点间距3mm	单元板尺寸 192 × 192mm	单元箱体尺寸 576 × 576mm
物理密度111111点/m <sup>2</sup>	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 64*64=4096 D
箱体重量0.24kg		
箱体分辨率192*192	箱体面积0.331776m <sup>2</sup>	箱体重量6.8KG
主要技术参数		
最佳视距3m ~ 40m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 600W/m	最大功耗 < 1300w/m	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/32扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 400Hz	白平衡亮度 1300cd/m	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		

WIN98、WINXP、WIN2000,etc

视屏信号

RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统

PC TV卡 ( 可选optional ) +DVI显卡+主控卡+光纤传输 ( 可选optional )

平均无故障时间 5000小时

寿命 75000 ~ 100000小时

像素失控率 < 0.0002件

项目分类 PH3-32S

封装形式 三合一

LED封装方式 2121