

YVFB扁平电缆，生产厂家

产品名称	YVFB扁平电缆，生产厂家
公司名称	安徽中旺特电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	天长市仁和集镇陶庄村北李队11号
联系电话	0550-7531878 15655066688

产品详情

YVFB扁平电缆，生产厂家（询价，采购，技术咨询）拨打销售热线：0550-7531878
手机：15655066688、18019888067 苏经理

一：产品特点及用途

本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆，目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：产品执行标准

Q/TC2008.15

阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

最高工作温度：105

最低环境温度：固定敷设-40

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

表1

型号

产品名称

YVFR

丁晴绝缘和护套电力软电缆

YVFRP

丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆

YVFB

丁晴绝缘和护套移动用扁平软电缆

YVFBP

丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽移动用扁平软电缆

YVFBG

丁晴绝缘和护套钢丝加强移动用扁平软电缆

备注：阻燃电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五：代号名称和含义

表2

代号

代号含义

Y

移动用系列

VF

丁晴绝缘和护套

P

铜编织屏蔽

B

扁型

G

钢丝加强

六：主要技术指标

1. 成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。

2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。

3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

七：基本电缆规格及结构参数

线芯*标称截面(mm²)

导体结构

(根数*直径)

(B/R)

mm

电缆最大外径(mm)

参考重量(kg/km)

YVFR

YVFRP

YVFR

YVFRP

1*2.5

51*0.25

4.0

-

72

-

1*4

82*0.25

6.0

-

95

-

1*6

123*0.25

7.0

-

130

-

1*10

204*0.25

9.5

-

190

-

1*16

323*0.25

11.0

-

255

-

1*25

513*0.25

12.0

-

365

-

1*35

722*0.25

13.5

-

475

-

1*50

1026*0.25

15.0

-

670

-

1*70

1406*0.25

17.0

-

830

-

1*95

486*0.50

19.0

-

1200

-

1*120

608*0.50

21.0

-

1360

-

1*150

760*0.50

23.0

-

1654

-

1*185

945*0.50

26.0

-

2050

-

2*2.5

51*0.25

10.5

11.5

159

205

2*4

82*0.25

12.5

13.5

230

290

2*6

123*0.25

14.0

15.2

276

336

2*10

204*0.25

18.0

19.2

413

475

2*16

323*0.25

22.0

23.5

567

670

2*25

513*0.25

24.5

25.5

833

933

2*35

722*0.25

29.0

30.2

1088

1288

2*50

1026*0.25

33.0

35.0

1297

1590

2*70

1406*0.25

38.0

39.0

1675

1900

2*95

486*0.50

41.0

43.0

2205

2500

2*120

608*0.50

48.0

50.0

2660

3000

2*150

760*0.50

52.0

54.0

3350

3750

2*185

945*0.50

57.0

59.0

4400

4820

3*2.5

51*0.25

12.0

13.0

210

270

3*4

82*0.25

13.0

14.0

295

365

3*6

123*0.25

14.8

15.8

375

455

3*10

204*0.25

19.0

20.0

559

639

3*16

323*0.25

22.0

23.0

770

870

3*25

513*0.25

26.0

27.0

1239

1349

3*35

722*0.25

33.0

34.1

1520

1640

3*50

1026*0.25

36.5

38.5

1970

2100

3*70

1406*0.25

40.5

42.5

2580

2790

3*95

486*0.50

48.5

50.5

3280

3500

3*120

608*0.50

53.0

55.0

4060

4380

3*150

760*0.50

58.0

60.0

5197

5597

3*185

945*0.50

63.0

65.0

6279

6700

$3*4+1*2.5$

$82*0.25$

14.5

15.6

300

370

$3*6+1*4$

$123*0.25$

16.0

17.2

400

490

$3*10+1*6$

$204*0.25$

21.0

23.0

590

690

$3*16+1*10$

$323*0.25$

25.0

26.0

850

950

$3*25+1*16$

$513*0.25$

30.5

32.5

1255

1410

$3*35+1*16$

$722*0.25$

33.5

35.6

1585

1790

$3*50+1*25$

$1026*0.25$

40.2

42.2

2066

2280

$3*70+1*35$

$1406*0.25$

47.2

49.5

2778

3080

$3*95+1*50$

$486*0.50$

50.0

52.2

2836

3126

$3*120+1*70$

$608*0.50$

53.0

55.5

4857

5207

$3*150+1*70$

$760*0.50$

57.0

59.5

5700

6090

$3 \cdot 185 + 1 \cdot 95$

$945 \cdot 0.50$

66.0

69.0

7114

7514

$4 \cdot 4$

$82 \cdot 0.25$

14.0

15.0

325

400

$4 \cdot 6$

$123 \cdot 0.25$

17.5

18.5

421

500

$4 \cdot 10$

204*0.25

22.0

23.0

635

720

4*16

323*0.25

24.0

25.0

898

1010

4*25

513*0.25

31.0

32.0

1342

1490

4*35

722*0.25

34.0

35.0

1765

1900

生产单位：安徽中旺特电缆有限公司

产品规格：普通规格（库存现货供应），特殊规格按照客户要求订做。

产品数量：起订量为10米，量大优惠

包装说明：盘装

价格说明：电话商议

销售热线：0550-7531878 手机：15655066688、18019888067、13335506229 苏经理

QQ在线咨询：903092774 邮箱：903092774@qq.com

厂家销售网站：www.ahtkkt.com www.zwt-cable.com

www.zhongwangte.com www.zwt-cable.cn