

供应HDPE七孔梅花穿线管 纯白色七孔梅花管直销

产品名称	供应HDPE七孔梅花穿线管 纯白色七孔梅花管直销
公司名称	霸州康仙庄鼎力五金线路器材厂
价格	1.00/米
规格参数	规格:28/32 壁厚:2.0mm 长度:6米
公司地址	廊坊市霸州市康仙庄乡石城
联系电话	0316-5661209 15303363075

产品详情

梅花管介绍

梅花管是以pvc粒子（本公司可以生产pe梅花管）为主要材料加上其他配方经过独特的模具而形成的一种梅花状的通信管材，又称梅花管和蜂窝管，此种管材内壁光滑，直接可穿光缆，可节省工时，其结构合理，使用价值高，寿命长。它主要用于优点、移动、铁通、联通、网通、广电等通信电缆护套管。梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。产品内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简便易行。具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大（+80-40），在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。毋需任何工具即可完成管子之间连接，便于施工和维护。梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。性能指标管材的色泽均匀一致，颜色为白色，可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。公司生产纯原料管和按比例原料管，可拨打本公司电话询问价格。公司所生产的最低限度七孔梅花管必须满足最低使用标准。

梅花管性能特点

以hdpe（高密度聚乙烯）为原料，经挤出机一次挤塑成型生产，各单孔壁相交，紧密熔界的一种线缆护套管材。产品具有防水、防潮、抗老化、使用寿命长、耐侯好的特点，同时由于它是一次性成型的一体化多孔护套管，所以施工方便，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位的材料及施工成本。

如何安装梅花管以及注意事项！

(1) 管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变形。开始埋管时，应将多孔管预留10-15cm在人井，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。

(2) 多孔梅花管管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。

(3) 初次安装使用本产品者，可在铺设第一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更放心。

(4) 管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空状态，然后回填其它泥土，禁止将大石头，大的干土块砸向管子。

(5) 当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆，以保证其绝对安全。