

1.5厚双面反应粘自粘防水卷材厂家

产品名称	1.5厚双面反应粘自粘防水卷材厂家
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚双面反应粘自粘防水卷材厂家

一，产品描述

1.5厚自粘防水卷材

简称JJ防水浆料。其中单组分聚合物水泥防水浆料由水泥和可再分散乳胶粉、添加剂，细骨料等组成。双组分聚合物水泥防水浆料是由优质丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成有机液料，再以特种水泥、细骨料等组成无机粉料，经一定比例配制成的双组分柔韧型刚性防水涂料。充分发挥了高分子聚合物乳液对混凝土、水泥砂浆基层的渗透性、粘结性及保水性，与无机材料形成高弹涂层，对基面形成整体的防水保护。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，代号标记

JJ—聚合物水泥防水浆料；S—单组分；D—双组分。

产品按下列顺序标记：名称、类型、标准号。

示例：单组分 I型 聚合物水泥防水浆料标记为：JJ 防水浆料 S I JC/T 2090-2011

三，施工工法 1，冷嵌法施工。 2，施工机具：刮刀、施工枪、小平铲。

3，基础要求：施工缝的基层必须是坚硬，不准有疏松的砂土层；缝内须保持干净，不得有尘土、水泥

渣、锈等。 4，嵌缝施工：

1，缝内先均匀的涂一遍建筑底油，然后用油膏挤压枪将油膏灌入缝内。

2，再用刮刀或用小平铲将嵌入缝内的油膏用力压紧，抹平，按实，确保与缝紧密粘牢。

3，接头应采用斜茬，嵌缝膏与缝壁不得留有空隙，防止裹入空气。 4，压紧抹平的油膏与缝口略平(或鼓出)随即在可以在表面用毛刷在满涂底油一遍，一般涂刷面积低要超过油膏边缘4mm以上，以保证封闭油膏。

五，商品图片

六，产品分类

产品按组分分为单组分（S类）和双组分（D类）。

按物理力学性能分为 型（通用型）和 型（柔韧型）两类。

七，雨衣防水的资讯

绿地世纪城外墙瓷砖脱落伤人 业主不愿用大修基金

房屋维修资金人们通常称之为大修基金，这笔钱是房屋的“养老钱”。最近，丈八三路绿地世纪城小区和公园南路朝阳花园小区的业主们，就因为这笔“养老钱”的使用，跟自己的物业“闹僵”了，他们的生活也受到了很大的影响。

绿地世纪城小区

外墙瓷砖脱落

业主反对动用大修基金

今年6月，长安区绿园十字东南角升平大厦顶层外立面瓷砖突然脱落，一名男孩被砸身亡。这件事情的发生，引起了人们对外墙瓷砖脱落现象的重视。

八，1.5厚复合自粘橡胶沥青防水卷材产品图片一角

阳江雨衣建筑防水徐工 张经理 出品