

防锈油_东亚石油福邦进口防锈油_东莞硬模防锈油

产品名称	防锈油_东亚石油福邦进口防锈油_东莞硬模防锈油
公司名称	东莞市东亚石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:福邦 型号:KD1737
公司地址	锦厦河南工业区
联系电话	0769-8538449 13798788934

产品详情

电镀防锈油，东亚电镀封孔剂电镀防锈油不二选择！

东亚电镀防锈油是专门为电镀行业配制的一款溶剂型防锈封孔剂，据有良好的挥发性。优异的脱水性能，本款防锈油适用于各种镀镍、镀锌、镀银、及镀金产品的表面防氧防锈。东亚电镀防锈油挥发后无结块、油斑、不起彩、光泽、干爽、防锈性好等特点；盐雾及潮湿箱测试可过48H以上；已被电镀行业广泛使用；（主要在：USB接口，手机插件，电脑铁壳的镀镍镀金及小型零件的金属制件及其组合件产品的防锈，该产品为环保型产品）

由于东亚防锈油的型号众多，配方也比较灵活，可根据客户需求定制，很多型号未能一一体现，欲知更多详情，可按下面图中电话来电了解！谢谢！

防锈油福邦牌自主研发产品-东亚20年行业经验为您打造最适合的油品

现在就来浅谈东亚石油福邦牌防锈油和城际高铁轨道板螺栓使用的防锈润滑脂有何不同？

城际高速铁路轨道板预埋尼龙套管螺栓防锈问题是随着城际高铁建设提出的新课题，其防锈脂除了应具备既有线螺栓防锈要求的各项性能外，还应满足高铁的特殊要求。比如不能像既有线一样每年进行防锈施工，要求防锈脂具有更长的防护时间。为此，在铁道螺栓专用防锈脂的基础上，提高了防锈能力，延长了防锈周期，推出“城际高铁轨道板螺栓防锈脂”。其盐雾试验由14天钢片锈蚀度2级，提高到40天钢片锈蚀度0(A)级。可以达到防锈脂与螺栓、套管同寿命，一经铺设平日不需要防锈维护。同时，各项指标均满足铁道部运输局和科技司联合下发的《铁道螺栓专用防护脂》技术条件。

城际高铁轨道板螺栓防锈脂”技术特点

目前国内防锈脂有数十个品种。这类防锈脂主要用石蜡或合成脂肪酸皂类稠化剂，配以磺酸盐及其他有色金属缓蚀剂，通常用于各种机械零件的包装、封存，高、低温性能均较差。建筑防锈脂标准是目前我国质量水平较高的一种行业标准，要求30天钢片锈蚀度达到2（b）级。而据我们了解和对部分样品的试验，真正完全达到标准的只有个别一两种牌号。

我国铁道线路的特点是南北方温差大；西北部长年高蒸发度；南方常年温湿多雨；沿海及内陆盐湖地区高盐份；目前国内同类防锈脂主要存在以下几个问题：低档油脂防锈效果差、使用周期短，一般油脂盐雾试验三至七天就会发生严重锈蚀，钢片锈蚀度达到5级。

东亚防锈油配方灵活多变，每个客户可能都有自己特定的产品配方，下图总结的是最常见最常规的一些做为参考，谢谢！

防锈油是什么？东亚福邦是您的金属防锈加工油专家，防锈问题东亚为您解答

东亚福邦防锈油分溶剂型防锈油、软膜防锈油以及硬膜防锈油，有些工厂还称之为封孔剂！

防锈油是工件封存用油，可分为薄层防锈油、指纹除去型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、等。在常规的环境下，防锈期可达2年。天然香型进口防锈剂的加入不但提高防锈时间还可改变长期封存中所产生的异味。

1、薄层防锈油的特点：油膜极薄，看似无油，却能起到优异的防锈作用，涂层美观，可显著提高产品的封存包装档次。相同防锈效果而用量仅为传统油基防锈油的三分之一。

2、置换型防锈油的特点：优良的排水性和手汗置换性能。油膜均匀，无流挂，防护性能高，抗酸、碱、盐雾、湿热及大气腐蚀能力强，不会像