

无烟煤滤料_精制无烟煤滤料厂家_多介质过滤器用无

产品名称	无烟煤滤料_精制无烟煤滤料厂家_多介质过滤器用无
公司名称	巩义市亿洋水处理材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亿洋 型号:QD1886
公司地址	河南省郑州市
联系电话	0371-66550889 15617518753

产品详情

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有较高的含碳量。水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。石英砂的常用规格与适用行业

无烟煤技术指标

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
含碳量%	95	盐酸可溶率%	3.5
比重g/cm3	1.4-1.6	磨损率%	1.4
容重g/cm3	0.95	破碎率%	1.6
含泥量%	4	空隙率%	47-53
碱水溶性	0.7 + 0.3	硬度	摩氏硬度3.0-3.5度
酸水溶性	0.7 + 0.3	密度	52磅/立方英尺
水酸溶性	0.2%	粒度	0.60 - 62.00毫米

包装及储存：

50kg袋装，塑料编织袋，产品应存放在室内干燥处。

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用材料。我公司生产的无烟煤滤料（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准（CJ/T43-2005）是选用优质无烟煤为原料,经破碎、筛分、水洗加工而成。无烟煤滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于无烟煤滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。无烟煤滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料，经两次粉碎、三次筛分加工而成，粒径级配合理，化学性质稳定，机械强度高，使用周期长，在酸、中、碱性水处理中均不容易溶解，在滤速、作用周期、性质稳定等方面具有鲜明的保证性，在双层、三层及多层滤池的使用中既不跑煤又不混层，有他固有的特性而著称。

无烟煤滤料的技术要求：

无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。

无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。

无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

无烟煤滤料常用规格：0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm

无烟煤滤料包装及储存：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。

产品运输：5吨以下物流发货，5吨以上货运站配货。