

无烟煤滤料精制无烟煤滤料厂家051mm无烟煤滤料

产品名称	无烟煤滤料精制无烟煤滤料厂家051mm无烟煤滤料
公司名称	巩义市亿洋水处理材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亿洋 型号:TT1698
公司地址	河南省郑州市
联系电话	0371-66550889 15617518753

产品详情

精制无烟煤滤料是采用山西优质白煤，经精选加工而成。外观光泽度好，机械强度高，化学性能稳定，在酸性、中性、碱性水中都不溶解。

无烟煤滤料英文名：Anthracite Filter Media

无烟煤滤料外观：破碎颗粒状之无烟煤

无烟煤滤料过滤原理：水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后，由无烟煤滤材加以滤除。

无烟煤滤料技术指标

堆积密度 (t/m³) 0.82

比重 (g/cm³) 1.55%

固定碳 90% (灰份和水分除外)

盐酸可溶率 3.5

挥发份，% 6-7

水份，% 3

含泥量，% 1.5

破损率，% 0.3

磨损率，%	0.2
摩氏硬度	3 - 4
反冲洗膨胀率	50 %

无烟煤滤料包装：50kg 塑料编织袋。

无烟煤滤料运输：5吨以下物流发货，5吨以上货运站配货。

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有较高的含碳量。

水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。石英砂的常用规格与适用行业

无烟煤技术指标

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
含碳量%	95	盐酸可溶率%	3.5
比重g/cm ³	1.4-1.6	磨损率%	1.4