

LED防水3灯食人鱼白光条形模组

产品名称	LED防水3灯食人鱼白光条形模组
公司名称	随州市扬光光电科技有限公司
价格	3.00/组
规格参数	品牌:扬光 型号:食人鱼系列 类别:直插
公司地址	随州市楚风小区
联系电话	3200326 13886863318

产品详情

品牌	扬光	型号	食人鱼系列
类别	直插	结构	点接触型
封装形式	塑料封装	材料	镓
封装材料	树脂封装	电流容量	中功率
发光颜色	白色	外形尺寸	70*18*12 (mm)
应用范围	发光(LED)		

防水型三灯条形模组

<光电性能> (环境温度25)

型号	颜色	输入电压	损耗功率	尺寸	发光角度	波长	光通量	led数量
ygcb-s92-3r	红	12 vdc	0.48w	92*18*12m	90°	623 ± 5nm	9lm	3r
z0				m				
ygcb-s92-3y	黄	12 vdc	0.48w	92*18*12m	90°	585 ± 5nm	4.5lm	3y
z0				m				
ygcb-s92-3g	绿	12 vdc	0.3w	92*18*12m	90°	520 ± 5nm	9lm	3g
z0				m				
ygcb-s92-3b	蓝	12 vdc	0.3w	92*18*12m	90°	465 ± 5nm	3lm	3b
z0				m				
ygcb-s92-3w	白	12 vdc	0.3w	92*18*12m	90°	x=0.31y=0.6	lm	3w
z0				m		32		

<模组性能及特点>

特点：*采用防水设计,适合户外 *采用超高亮度led,发光颜色有红/黄/蓝/绿/白五种。 *大的发光角度设计,半功率角大于90°,混色均匀,没有光斑 *采用网状恒流电路设计,具有超强的防静电功能,确保模组的稳定性。

*各种发光颜色客户可任意选择,色泽纯正。 *采

用防静电pvc型材底座，有效地防止pcb焊点与金属字壳的接触而产生短路。*低功耗、颜色纯正；寿命长，稳定性高。连接方便，每个模块都含有插头、插座线方便连接；重量轻，结构紧凑,安装方便。备有各种大小规格，适合任何大小字体。采用低电压供电，安全可靠 应用范围:
*发光立体字用光源 *超薄灯箱背光源 *橱窗照明
*室内外装饰照明 *建筑外墙装饰照明 *广告招牌
*代替霓虹灯 1、led粒数: 3pcs 2、功率:0.3w
3、电压: 12v 4、工作温度: -20 ---+80
5、防护等级：ip55 6.led形状:3mm平头食人鱼.

应用范围:*发光立体字用光源*超薄灯箱背光源*橱窗照明*室内装饰照明*建筑外墙装饰照明*广告招牌*代替霓虹灯

<尺寸、包装规格>

<安装说明>

1.模组排列间距

2. 发光源到亚克力面板的距离为: 图示

3. 一个电源回路最多可接60个模组，并尽可能使每条支路模组数相近或相等。图示

4、所用开关电源之额定功率计算方法为：模组数量*单个模组之耗损功率*1.2

例：500个vlcb-s92-3w模组 $500*0.3w*1.2=180w$ 可采用200w 开关电源。

5、通常可采用0.75mm²或18awg电线作电源主线，电源输出端与第一个模组的距离尽可能控制在5米以内。

6、注意开关电源与金属字体必须接地线安装。

7.注意模组“+”，“-”极，白色线为“+”极，灰色线为“-”极。

