

# 中药饮片喷雾干燥设备ZLPG-175

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 中药饮片喷雾干燥设备ZLPG-175        |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）  |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

## 产品详情

### 中药饮片喷雾干燥设备ZLPG-175

#### 1.2、基本要求

- a. 供应商根据业主提供的图纸和现场勘察情况，在满足设备操作与维护条件下设计并提供安装位置图，同时负责设备的运输、卸车、制作、安装、调试等工作。
- b. 喷雾干燥机组供货包括：配料系统、进料系统、送风系统、干燥系统、排风收料及除尘系统（水沫除尘）、塔壁吹扫系统、产品冷却集中收集系统、CIP系统、自动控制系统及配套操作平台。共计3套。
- c. 主进风采用工业蒸汽电加热的加热方式。（靠固态继电器控制电加热）
- d. 主进风温度可调控范围是130 -200 间，塔内压力范围为微负压至微正压间；
- e. 进料量自动匹配出风温度，实时采集出风温度并自动调节进料量速度，保证物料温度和批次物料终水份稳定（偏差值：±1%），提高产品品质。
- f. 生产负荷满载时，空气通过过滤器系统时，截面风速0.8-1.2米/秒，经过滤系统净化后能达到GMP规定的D级要求；
- g. 集中收料，出料时尽可能全密闭，保证无粉尘产生。
- h. 与物料接触的钢材为S30408不锈钢，蒙皮及与进风接触部分钢材为S30408不锈钢，其它与物料接触部分药品级硅胶，其它内部不可见钢材可为碳钢Q235等；
- i. 干燥塔蜗壳、进风系统均有保温装置，保温材料为岩棉，环境温度为25 时，长时间运行塔体外壳温度低于45 ；

j. 引风（进出口有软连接）、吹扫风、除湿风风机均要做降噪处理；引风机出口加消音系统；不开气锤，周边1米测试，噪音 80dB；

k. 所有清洗水最低点排放，由快装软管直接排放至地漏（地漏管道需满足排放流量要求）；