

# 防静电胶垫 长茂鑫 防静电胶垫

产品名称	防静电胶垫 长茂鑫 防静电胶垫
公司名称	苏州邦旺电子科技有限公司
价格	13.00/张
规格参数	品牌:长茂鑫 类型:防静电胶垫
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市滨河路588号
联系电话	86 0512 68051860/68053716/18913192086 18951106682

## 产品详情

品牌	长茂鑫	型号	18*36 , 24*36 , 26*45 , 31*35 , 18*45
类型	防静电胶垫	材料	PE
厚度	3.8 ( mm )	尺寸 ( 长*宽 )	24*36 ( m )
硬度	40	颜色	蓝色
电阻值	6-9 ( )	拉伸强度	40 ( Mpa )
适用范围	无尘车间		

### 产品说明：

粘尘垫（又名粘尘地板胶）：由多层聚乙烯胶片复合而成，每层都附有高粘性涂层，光滑耐用，能快速、有效清除鞋底灰尘、污物，保持工作环境清洁。使用时首先从背面的开口处撕下胶面的保护层，然后平整地贴放在清洁干净且无水迹的出入的地板上，并且用鞋底将粘尘垫压平于地面，再从正面的开口处撕下保护层，这样就可以使用了。如果使用过程中胶片的表面粘满了尘埃，就从开口处撕掉此层，这样就可以使用下一层洁净的胶片了。

### 产品构造：

水溶性聚烯酸酯胶粘剂+聚乙烯背面

材质：粘尘垫，粘尘地板胶由多层聚乙烯胶片复合而成，每层都附有高粘性涂层，光滑耐用，能快速、有效清除鞋底污物、灰尘，保持工作环境清洁。

各项参数：

特性	粘尘垫stickymat
property	
原材料	低密度聚乙烯 ldpe
material	
颜色	蓝色，白色，灰色blue,white,grey
color	
厚度thickness(um)	35um,40um,50um
层数layers	30层,60层30layers,60layers
尺寸size(inch)	18*36,18*45,24*36,26*45,36*45
裂度延伸系数	250以上 250over
rupture elongation factor(%)	
张力	170以上 170over
tensile strength(kg/cm2)	
粘度	200,400,600
adhesive force(g/25mm)	
底层粘度	500,700,900
adhesive of bottom(g/25mm)	
耐高温（度）	60度 60degree
heat-resistant experimental	
老化性能	8个月 8months
aging properties	
包装	每盒10张或8张

适用范围：

电子半导体，无尘室、医疗，生化制药等高标准净化房间。