

氨气检测探头，氨气检测探头

产品名称	氨气检测探头，氨气检测探头
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:赛弗仪器仪表 型号:RBT-6000 类型:壁挂固定式/手持便携式
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

氨气检测探头，氨气检测探头 化工企业中液氨的使用场所在正常工作状态下，均能保证安全生产，但一旦发生液氨泄漏，极易引起火灾、爆炸和中毒事故。液氨的危险性表现在两个方面：一是易引起火灾、爆炸事故、即管道、储罐破裂泄漏，遇火源发生的火灾爆炸；另一类是中毒事故，若泄漏后的液氨迅速蒸发为氨气，未遇到火源，高浓度氨气漂浮在空气中，人在段时间内吸入高浓度氨气，可引起急性中毒，同事随着氨气的扩散，污染环境，危害人的身体健康。赛弗仪器仪表有限公司位于山东省省会济南市,交通便利、通讯快捷。公司总占地面积6000平方米,生产车间1200平方米。公司是集研发、生产、销售为一体的综合性技术公司。公司依托先进技术,专业研制、生产气体检测与分析仪器,并致力于气体检测与分析仪器的发展和完善的运营。氨气气体报警器销往山东，河北，河南，安徽，辽宁山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地 测量范围：0-100%LEL,0-100PPM 精度：±1%FS
报警设定：低限25%LEL，高限50%LEL（用户亦可自己任意设定）。响应时间：<7S 恢复时间：<12S
报警方式：声、光报警，数字显示。防爆方式：本质安全型电路、隔爆型金属外壳
类型：壁挂固定式/手持便携式 检测气体：氨气 防爆标志：Exib CT3 防爆连接：G3/4管螺纹
氨气检测探头，氨气检测探头 输出信号：两对报警联动输出（触电容量AC220V/5A），一对4-20mA标准电流输出，一对DC24V输出或输入。温度范围：报警器：-40 +70。
相对湿度：0%~99%RH（间断情况下）15%~90%（持续情况下）。电
源：AC220V±10%，50/60Hz。功耗：5W/路重量：约2kg/路安装方式：壁挂式
检测原理：催化燃烧式,电化学式（TEL：0531-68658013，15154173891 联系人：葛经理）