

广丰不锈钢直联半开式离心泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 广丰不锈钢直联半开式离心泵 |
| 公司名称 | 广州广丰水泵实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 扬程:3-44m 型号:GF不锈钢直联式 转速:1450-2900 |
| 公司地址 | 海珠区南洲路36号 |
| 联系电话 | 020-34073221 13543429547 |

产品详情

GF型不锈钢直联式离心泵适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统，食品加工，医药卫生，污水处理，电镀漂染，精细化工，及环保工程等，或其他设备配套使用。

输送介质：清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的腐蚀性液体。如：酸、碱、盐、有机化合物及有关石油化工产品等。

- 1.采用304/316/316L材质，可输送有一定腐蚀性的液体，耐腐蚀性强。
- 2.采用最优的水力模型最新设计而成，运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运行时无振动，低噪音、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。
- 3.采用优质机械密封、日本SNK进口轴承，无泄漏，使用寿命长。
- 4.采用开式叶轮，能处理污水和含微细杂物的液体，输送能力强。
- 5.该泵过流部件和泵轴采用优质不锈钢制造、体积小、重量轻、占地面积小。
- 6.本厂目前采用的不锈钢主要有ZG0Cr18Ni9/ZG1Cr18Ni9Ti/ZG1Gr18NiM02Ti等，如果过流部件如需要采用特殊合金，在订货时提出。
- 7.客户如对电机有特殊要求，在订货时提出。

使用条件

(1) 直联式泵的过流液体温度不得超过120℃，轴承托架式泵的过流液体温度不得超过130℃。(2) 由于到目前为止都没有一种适应任何介质、浓度、温度使用的材料，故用户所输送介质的腐蚀性、使

用条件均不应超出本泵材质的适用范围。（3）本产品提出的技术数据均以常温清水作介质测定，如输送介质不是常温清水时，水泵性能将会发生变化，敬请用户作出适当调整。

安装说明 （1）泵装置的输送管道联接处，特别是输入管道的联接处必须联接可靠，密封良好。（2）FX型泵如安装高于抽吸液面时，吸入管进水口应安装底阀，FX自吸泵在自吸范围内吸入管不必安装底阀。（3）所输送液体如混有竹、木、石、金属等体积过大或其它杂物时，吸入管进水口处必须安装上足够大的滤网，以免上述之物体被吸入泵内造成卡死叶轮损坏电机或水泵零件，或降低扬程、流量。（4）水泵装置应有过载与短路保护装置，如保险丝及过流电器等，并应根据电机铭牌的电流调整保护装置的设定值，以免损坏电机或其它零件。

泵的使用

（1）在启动前，应先对泵腔灌满液体并排气，严禁泵腔内液体不足而启动。（2）使用前，应确认电机转向无误才可使用，半开式叶轮结构泵内的正确使用转向为：面向电机尾部观看，电机风叶应顺时针方向旋转，闭式叶轮结构泵的正确转向为：面向电机尾部观看，电机风叶应逆时针方向旋转，试验起动以点动为宜。

（3）应注意检查轴封情况，如发现泄漏严重，应停机修复，避免液体渗入电机内腔损坏电机。

顺企网厂家广东广丰水泵有限公司为您提供广东厂家直销价格 GF型304 316不锈钢耐腐蚀 离心泵（直联式）价格的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取广东厂家直销价格 GF型304 316不锈钢耐腐蚀 离心泵（直联式）价格的具体资料，联系时请说明是在顺企网看到的。