

RX5000.4箱式燃气调压器安全距离

产品名称	RX5000.4箱式燃气调压器安全距离
公司名称	衡水润丰燃气设备有限公司
价格	12590.00/套
规格参数	品牌:润丰 型号:RX300
公司地址	枣强县东外环路
联系电话	86-0318-8080888 13633288629

产品详情

RX500/0.4箱式燃气调压器安全距离

[燃气调压箱工作原理](#)

- 1.天然气在进入调压柜后经过滤器除去天然气中含有的主要的固体杂质颗粒,粉尘,液滴及污物,利用中心元器件—天然气调压器进行调压稳压.
- 2.当P2压力达到安全放散阀的放散压力时,安全放散阀动作.排除超压部分气体.
- 3.当P2压力达到安全切断阀的动作压力时,安全切断阀切断气源.从而能够保证天然气调压箱的安全\可靠.为天然气公司\及天然气用户、安装公司提供无忧的服务.

地上安装的单独的燃气调压柜，与其他建筑物、构筑物的水平距离应符合国标的规范规定。进口压力小于等于0.4MPa的燃气调压柜的安全距离国标规定是：距离建筑物外墙面4米；重要公共建筑、一类高层民用建筑8米；铁路8米；距离城镇道路1米，公共电力变配电柜距离4米。

销售工程师 高经理 0318-8538006 18832800327（微信）QQ 2635475360