

约翰逊滤芯trislol 滤芯

产品名称	约翰逊滤芯trislol 滤芯
公司名称	衡水广兴滤材有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:广兴 型号:A33 产地:衡水
公司地址	衡水市胜利西路2589号
联系电话	0318-7086206 15233287356

产品详情

衡水广兴专业生产楔形滤网，过滤器滤芯，缝隙均匀，精度高，小做到0.01毫米，外表光滑无毛刺。无棱角。圆润度高 缝隙均匀。精度高。丝宽0.75毫米。在国内处于好水平。价格优惠，生产能力强，交货期快！欢迎前来订购洽谈！

衡水广兴滤芯缝隙可做0.02mm，缝隙均匀，纯圆。

多种规格的绕丝滤芯，常用的绕丝滤芯外表面光滑，过滤方向由外向里。也可根据客户的使用要求生产由里向外过滤。

为确保我们的滤芯能使用设备正常连接，滤芯的两端可按照标准的法兰或客户要求的连接件。

目前我们生产的绕丝滤芯精度可以达到0.02mm，绕丝滤芯的过滤精度可以按照客户的使用要求进行调整。

我们生产的绕丝滤芯的优势在于：

绕丝滤芯的表面光滑，无棱角，减小了摩擦和增加了有效过滤面积。

过滤方向可以按照客户要求调整，由里向外或方向，尽量满足客户设计需求。

绕丝滤芯的缝隙均匀，误差0.005mm，可以满足较高精度的要求。

采用特殊的V型丝结构，不仅不易堵塞，而且还可以进行反冲洗。

为适应高压高温等特殊要求的环境，我们可以制作加强型的绕丝滤芯。应用十分广泛，在水处理行业，石化工业，制药工业，造纸工业等领域的罐体，压力容器，烛式过滤器和自动反冲洗过滤器里都能找到

广兴滤材设计和制造绕丝滤芯。

烛式过滤器的工作原理

过滤器的筒体里配置1至多根滤芯，滤芯上套有根据原料液特性选择的专用滤布（某些特殊原料液需加入助滤剂，如活性炭，硅藻土等），当液体经过滤布时，会在滤布表面逐步集聚液体中的固体物质当这些固体物质达到一定厚度时，就形成了所谓的“滤饼层”。由于滤饼层微粒之间的空隙很小，阻留了液体中颗粒杂质的逃逸，这样就使滤液变清，达到生产所需的过滤效果。（所以烛式过滤器也被称之为滤饼层过滤器）。当正常过滤一段时间后，滤饼层超过一定厚度，滤液通过滤饼层的速率降低，过滤效率变差，就需要清除“滤饼层”，这时系统会根据压力传感器提供的信号进行反吹脱饼作业，同时打开筒体底部阀门排渣，然后再重新构建新的“滤饼层”，开始新一轮的过滤周期