

三吨铲车价格30装载机厂家供应

产品名称	三吨铲车价格30装载机厂家供应
公司名称	宁津中首国际贸易有限责任公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:930装载机 卸载高度:3.6米
公司地址	山东省德州市宁津县西外环1路
联系电话	18865703363

产品详情

三吨铲车价格30装载机厂家供应

三吨铲车价格30装载机厂家供应

宁津县金宏机械有限责任公司（中首重工）生产的装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同、无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的优秀者。

装载机工作装置由铲斗、动臂、连杆、摇臂和转斗油缸、动臂油缸等组成。整个工作装置铰接在车架上。铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接，用以装卸物料。动臂与车架、动臂油缸铰接，用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降采用液压操纵。

公司主要产品有：ZL-953、ZL-936、ZL-932、ZL-930、ZL-928、ZL-926、ZL-920、ZL-918、ZL-916、ZL-912、ZL-910、ZL-906、ZL-904型装载机以及滑移装载机、巷道装载机、电动装载机。

产品广泛应用于煤场、石灰窑、石料厂、矿场、木场、环卫等工程建设的装载及短途运输，可大量节省人力，大大降低劳动强度，提高作业效率，为广大用户创造了良好的生产效益和经济效益。

装载机产品均可装配电动机，以实物为准。

电动装载机

宁津县金宏机械有限责任公司（中首重工）专业生产装载机、吊车、电动铲车的厂家，本公司生产的电动装载机利用新材料、新工艺、新技术，特别是机、电、液一体化技术，提高产品使用寿命和可靠性，也可为你量身定做。

采用国际先进的外观设计技术，整车线条流畅，富有动感，符合国际新外观潮流。根据人机工程学设计的操纵手柄移到座椅附近，操作更舒适。该铲车经济实用，性能良好，工作平稳可靠。

电动铲车质优价廉，经久耐用，绿色环保，动力足、功率大，高效节能，低噪音，零排放，全液压转向系统操纵轻便灵活，适合室内外工作。充电一次可使用一整日。完全可以保证正常工作需求。不用柴油机。不用加油。只需充电即可。后期费用非常低。欢迎广大新老客户来厂参观试车。

适用于建筑工程，农田水利工程，环卫工程，沙石料厂，粮仓，米厂，面粉厂，食品厂，农场，养殖场，化工厂，茶叶厂等场所，用于沙石、煤炭、粮食、饲料、工业原料等散装物料的铲运及装载。每斗0.3-0.5立方米，一机能完成十人工效，可节约一大批劳动力，显着提高工作效率，是广大业主发家致富的好帮手。

电动小铲车玲珑15R - 12外胎，15/70-12轮锅，165/70-13轮胎，加高转向前桥，1M后桥，行程400，600的油缸各一根，转向垂臂，1500W电机，雷克电瓶5块 0.915吨

现在面对电动装载机市场的实际情况,降低噪声和排放，强化环保指标。随着人们环保意识的增强，降低装载机噪声和排放的工作已迫在眉睫，现在许多大城市已经制定机动车的噪声和排放标准，工程建设机械若不符合排放标准，将要限制在该地区的销售。大限度地简化维修尽量减少保养次数和维修时间，增大维修空间，普遍采用电子监视及监控技术，进一步改善故障诊断系统，提供司机排除问题的方法。

前驱电动装载机技术配置参数表

额定载重量 (kg) 300

铲斗宽度 (mm) 800

斗容量 (m³) 0.2

卸载高度 (mm) 1700

举升高度 (mm) 2500

电瓶(V) 60V

驱动轮 23*8.5-12真空轮胎

转向轮 155-12真空轮胎

驱动方式 前轮驱动

转向方式 后轮转向

外形尺寸 (mm) 3000x1200x1500

车自重(kg)? 1000

后驱电动装载机技术配置参数表

额定载重量 (kg) 400

铲斗宽度 (mm) 1000

斗容量 (m³) 0.25

卸载高度 (mm) 2500

举升高度 (mm) 3500

电瓶(V) 72V

轮胎型号 23*8.5-12真空轮胎

驱动方式 后轮驱动

转向方式 液压式铰接转向

外形尺寸 (mm) 4000x1400x1500

车自重(kg)? 200装载机主要用于城市和农村的公路建设及养护、电缆铺设、电力和机场工程、市政建设、农田水利建设、农村住宅建设、开山取石以及各种小型建筑队所从事的各种建筑施工工程。“ ”属于小型多功能工程机械的一种，一般在大工程完成后的小工程中使用。它可配多种工作装置及辅具，进行挖掘、铲装、路面破碎、平整场地、开挖沟渠、铺设管道等多种业。

中首重工ZL-920挖掘装载机技术参数

发动机型号 全柴490柴油机

额定功率 38KW

额定转速 2400r/min

传动系统 265整体式变矩器

铲斗容量 0.8m³

铲斗宽度 1620mm

额定载重量 2000kg

大卸载高度 3200mm

大卸载距离 1000mm

挖掘深度 1700mm

挖掘半径 2500mm

主臂左右旋转角度 140 °

挖斗旋转角度 160 °

挖斗容量 0.1m³

挖斗宽度 400mm

小离地间隙 330mm

整机操作重量 3500kg

高车速 30km/h

大爬坡能力 30%

转向系统 全液压转向

铲斗提升时间 5.5s (满载)

铲斗三项和 (提升、前倾、下降) 9.6s (满载)

整机尺寸 7400 × 1800 × 2700mm

轮胎型号 20.5-16

驱动桥 加重五十铃桥

制动方式 鼓式油刹

发动机型号 云内4102柴油机

额定功率 60KW

额定转速 2400r/min

传动系统 265分体式变矩器

铲斗容量 1m³

铲斗宽度 1820mm

额定载重量 2600kg

大卸载高度 3200mm

大卸载距离 1000mm

挖掘深度 1700mm

挖掘半径 2500mm

主臂左右旋转角度 140°

挖斗旋转角度 160°

挖斗容量 0.1m³

挖斗宽度 400mm

小离地间隙 330mm

整机操作重量 4600kg

高车速 30km/h

大爬坡能力 30%

转向系统 全液压转向

铲斗提升时间 5.5s (满载)

铲斗三项和 (提升、前倾、下降) 9.6s (满载)

整机尺寸 7700 × 1850 × 2800mm

轮胎型号 23.5-16

驱动桥 轮边减速桥

制动方式 钳盘式气刹

更多产品请登陆www.xiaoxingchance.net查看咨询，电话：18865703363 QQ：2195425856