

全彩出租车LED后窗屏

产品名称	全彩出租车LED后窗屏
公司名称	深圳市明鑫亮科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:MXL 型号:P6 月供:20000
公司地址	深圳市坂田景和源科技园3栋4楼
联系电话	18814495300

产品详情

产品简介

随着出租车LED后窗广告屏的出现，全彩出租车LED后窗屏也随之出现，在LED全彩屏，有出租车全彩LED显示屏，公交车LED全彩广告屏，全彩LED车载屏，我公司主要以生产LED车载屏为主，独立开发，3G无线网络传输，信号稳定，可上传大量的视频、动漫、广告文字，主要用于出租车公司和一些广告公司，欢迎询问！

产品特点

全彩出租车LED后窗屏是放置在汽车（小轿车）出租车车后窗、汽车后尾、挡风玻璃处。使用该产品你尽可发挥你的想象力：视频播放、政府广告、推销自己或推销你的公司。让行驶的汽车在人群中为你做免费宣传（只需有一件我公司产品），它的效果令你意想不到，可比拟你家电视机。这是一条崭新的生财之道。

服务热线：18814495300 QQ：2722776084 詹先生（销售经理）

产品参数

外型尺寸 800 * 120 * 50mm 重量：2KG

视域尺寸 768 * 96mm 重量：0.6KG

点阵 128 * 16

象素直径 6mm

色素构成 彩色

单灯发光晶片大小 9mil

单灯亮度 1100-1300mcd 单灯最大电流不超过26 mA

视角 左右60-80度，上下30-40度

亮度类型 半户外

扫描方式 1/8扫

驱动类型 恒流驱动

信息移动方式 左移、上移、闪烁、上拉、下拉、中开

信息移动速度等级 0-9级

信息页间停顿等级 0-9级

信息存储条数 256条

单信息多大支持时段数 24

单时段最小时间跨度

单时段最大时间跨度

显示字体选择 宋体、楷体、黑体、仿宋四个字体可选

单条信息最大长度 240字节\120个汉字

亮度级别 1—16 16为最亮

通信协议 百速平台LED协议文档

通讯接口 RS232/RS485串口通讯

通讯接口速率 9600bps

通讯接口方式 直连

工作电源电压 DC 10V-36V 大于39V 屏幕自动黑屏保护(必须连接保险)

电源功耗 关显：1W 正常显示：10W

使用环境 工作温度范围：-25 - +70度 湿度：10%-90%

保存温度范围 - 25 - 70

抗电磁干扰 通过 电火花放电干扰(10-200HZ，20分钟)测试 抗电磁干扰

抗静电能力：直接放电 ± 3000V

抗静电能力：间接放电 $\pm 4000V$

颜色: 单红 单黄 LED点数: 2048 外壳材质: 超薄流线型专用模具铝型材

外壳颜色: 黑色 防护等级: IP43

平均寿命: 8万小时

输入设备: : RS232、U、GSM、GPRS、GPRS+GPS定位等

适用范围: 出租车、公交车、宣传车、企业商务车等

市场应用分析如下：

1、流动性

让产品的目标群体接受最直接的信息是传播的根本，广告产品所面对的是一些城市居民，而穿梭于大街小巷的公交车无疑是他们接受信息最直接的载体，使传播最贴近目标消费者。车体的流动性又扩大了传播的效果，在流动中使人们记住了产品的名称。

2、持续时间长

每一个媒体的传播有效次数为三次以上，出租车LED车载屏避免了报纸、电视的间断性，它使产品广告信息循环不断播放显示，每天从早上到晚上可达10小时以上，保证了大量消费群体有足够的时间来接受产品的信息。

此款全彩出租车LED后窗屏广告具有时效性强、受众率高、收效持久、发布成本低廉、针对性强等特点。广告的最终目的就是销售产品，促进消费，并且迅速提高产品知名度，使产品快速被消费者所认可。作为最有效的广告投资，在媒体的选择上应注意选择一些贴近目标群体的媒体。