

芜湖耐磨地坪施工

产品名称	芜湖耐磨地坪施工
公司名称	南京科特勒斯地坪工程有限公司
价格	12.00/每平方
规格参数	品牌:科特勒斯地坪工程有限公司
公司地址	江苏省南京市江宁区胜利路19号工程部
联系电话	86-02566067998 18913399908

产品详情

科特勒斯金刚砂干撒硬化剂产品

产品简述：

金刚砂耐磨地面材料由特殊的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂级配组成。开袋即可使用，将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经专用机械搓磨、收光等工序加工而成，从而使其与混凝土地面形成一个整体。成品具有高致密度、着色饱和、耐磨、抗压性能优越。

适用范围：

高速公路、纺织业、军工企业等；

工业厂房需要耐磨、耐冲击的地面；

工业厂房需要承受较大负荷或较频繁的作业区域；

要求洁净的生产区域；

适用于码头、机场、车库、停车场、桥面、通道地面；

适用于旧混凝土地面的改建工程；

产品特性：

极高的耐磨性、永久抗蚀性；

防静电、不产生火花、不起尘；

增加了地面的防污性，易清洁、抗渗透；

与混凝土地面一起施工，施工工期短、耐久性好；

施工工艺：

当基层砼初凝时，均匀撒布骨料，撒料分两次进行，且保证用量；

1、次铺撒总量的2/3，用磨光圆盘压实搓磨；

2、第二次铺撒总量的1/3，用抹光圆盘压实搓磨；

3、初凝后，用压光机抹光多遍；

4、撒料及搓磨时，应检查撒料抹后的平整度，对低洼处及时铺料调整；

5、完工前，用抹光机作收光处理达到表面颜色均匀、致密；

6、基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4-6小时内，应在表面进行清水或养护剂养护，以确保耐磨材料强度的稳定增长；