

植筋胶(树脂胶泥) 25 (MPa)

产品名称	植筋胶(树脂胶泥) 25 (MPa)
公司名称	淮南市立日心科贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:25 (MPa) 成膜时间:5 (小时) 拉伸粘结性:25 (MPa)
公司地址	中国 安徽 淮南市 田家庵区申欣苑小区商务会所105号
联系电话	86 0554 6657822 13909648244

产品详情

剥离强度	25 (MPa)	成膜时间	5 (小时)
拉伸粘结性	25 (MPa)	伸长率	1 (%)
产地	安徽	品牌	领新
固化时间	5 (h)	外观	胶状
固化条件	室温固化		

高强树脂胶泥是由合成树脂、填充材料及化学助剂组成的建筑结构粘接加固材料。具有锚固力强、施工简捷、材料成本低、耐腐蚀性等特点，适用于新老建筑物连接、建筑物抗震加固、设备基础锚固以及砖混建筑结构的补强。

一、具体应用范围

- 1、柱体钢筋植入
- 2、洞口填补加固
- 3、新增墙体钢筋
- 4、新增斜板钢筋
- 5、悬挑结构钢筋
- 6、新增结构的钢筋连接
- 7、隧道工程结构连接

8、桥梁道路加固改建

二、使用方法

- 1、将植筋胶a、b组份分别用电钻搅均，以免因储存过程中的沉淀导致配合比误差，影响固化时间等。
- 2、将植筋胶按a组份：b组份 = 2：1的比例混合搅拌均匀后，即可使用。

三、注意事项

- 1、温度较低时，可将甲组份，乙组份分别在60~80 的温水锅（桶）中温化，以减小粘度。
- 2、施工环境温度宜在40 以下，常温下初凝时间2小时，常温下24小时可初始固化，在负温或潮湿环境中固化时间稍长。

四、符合标准

符合gb50367-2006标准的技术指标要求。