中药饮片喷雾干燥器ZLPG-150送风系统

产品名称	中药饮片喷雾干燥器ZLPG-150送风系统
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

中药饮片喷雾干燥器ZLPG-150送风系统

	编号	项目	要求
	1	初效/中效过滤段	1. 初效过滤器为无纺布有框袋式过滤器，效率等级G4，通风量与风机匹配，容尘量≥3个月； 2. 中效过滤器为无纺布有框袋式过滤器，效率等级F7，通风量与风机匹配，容尘量≥3个月； 3. 初效中效使用标准件； 4. 两个过滤器箱体可以二合一，应采用是S30408不锈钢制作，结构应方便清洗更换滤袋；

	4	送风机	1.风机采用上海通用风机，电机采用ABB品牌； 2.选型符合工艺要求，配变频自动控制风量； 3.叶轮、蜗壳材质采用S30408；
	5	加热器	1.蒸汽加热器S30408不锈钢铝轧片； 2.蒸汽加热器采用分组式样，便于清洗及更换； 3.单独使用表压0.6-0.8MPa饱和蒸汽将空气加热到145°C； 4.电加热器外套材质采用S30408不锈钢。 5.中心风温可控范围为130-200°C间，控制偏差±2°C；
	6	高效过滤器段	1.耐高温（＞250°C）过滤器，效率等级H13，通风量与系统匹配； 2.箱体采用S30408不锈钢，氩弧焊接，抛光处理，结构设计便于DOP检测（1）、便于高效过滤器更换和清洁； 3.密封采用耐高温制药品级硅橡胶成型密封； 4.安装带变送功能的压差表。

	7	热风分配器		采用S30408不锈钢，氩弧焊接，抛光处理，结构设计应符合工艺要求，保证物料不返顶。
	8	送风管	材质	1管道材质采用S30408不锈钢；
			法兰	法兰采用精加工法兰。
			加工	抛光处理。
			密封	1.冷段密封制药级硅橡胶； 2.热段采用耐高温制药级硅橡胶。
			保温	热保温、外包S30408不锈钢（满焊），保温材料不得外露，保护层外＜45℃（环境温度25℃情况下）。