

BOD生化培养箱 低温恒温培养箱

产品名称	BOD生化培养箱 低温恒温培养箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:BI-150 规格:500X370X800
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

生化培养箱（BI系列）

BOD生化培养箱 低温恒温培养箱

BOD生化培养箱 低温恒温培养箱

BOD生化培养箱 低温恒温培养箱

产品应用：

本产品主要应用于水体分析和BOD测定，是细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。被广泛用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研单位，也用于各大院校、生产企业等等。

产品特点：

- 1.设备外壳采用优质钢板，表面静电喷塑，内胆采用不锈钢，无死角设计，隔板间距可调。
- 2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示，PID自整功能，控温精确、安全可靠。
- 3.采用管流循环风机，配上独特设计的风道结构，提供了良好的空气循环系统，有效保证了箱内温度的均匀性，风机转速采用自动控制，防止实验中转速过快导致样品过快挥发。
- 4.采用国际品牌压缩机，设备具有制冷和加热双向调温系统。
- 5.为提倡世界环境环保健康，使用134a，406a高效节能无氟制冷剂。

型号及参数:

产品名称	生化培养箱	
产品型号	BI-070	BI-150
容积	70L	150L
控温范围	4 ~ 60	
温度分辨率	0.1	
恒温波动度	高温 ± 0.5 低温 ± 1	
温度均匀度	± 2.0	
工作环境温度	5 ~ 35	
隔板数量	2PCS	3PCS
定时范围	1 ~ 9999MIN	
电源	AC220V/50HZ	
额定功率	400W	500W
内胆尺寸mm	400X350X510	500X370X800
外形尺寸mm	530X640X1055	645X590X1350

选项: (选配)

LT-低温控温范围 - 10 ~ 60

LP-LED液晶智能多段程序控制器

SC-独立限温控制器

TH-预留 \varnothing 25 50mm测试孔

PR-无纸记录仪

TP-打印机(热敏感,面板式)

RC-与计算机远程通讯功能(R485接口,必需带LP选项)

MI-霉菌专用培养箱 (配有紫外线灯)

HC-承重型隔板 (承重50KG,标准承重15KG)

BOD插座

注: 需要无氧环保型 + 进口压缩机的用户请与本公司销售员说明。