

河南总代供摩托罗拉CS3070便携式蓝牙扫描枪

产品名称	河南总代供摩托罗拉CS3070便携式蓝牙扫描枪
公司名称	郑州力象科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MOTO斑马 型号:CS3070
公司地址	郑州市金水区东风路百脑汇12楼
联系电话	13676992510

产品详情

摩托罗拉CS3070移动蓝牙条码扫描器的概述：微信：13676992510

创新的摩托罗拉CS3000系列产品使企业能够在传统扫描设备受移动性或成本及大小限制的场所轻松地实现一维激光扫描。这种极小的设备价格适中，可放在口袋里或挂在绳上。CS3000系列产品可在独立模式下用于对条形码进行批量扫描，而摩托罗拉CS3070蓝牙条码扫描器不仅可提供批量模式，也可通过无线Bluetooth®连接智能手机、笔记本电脑等设备将条形码数据实时传输至主机应用程序。这使得一维扫描的经济性大大提高，也使得提高效率、误差检验及简化更多业务流程的能力达到了一个新的水平。

摩托罗拉CS3070蓝牙条码扫描器的特征及优点：

- 1) 灵活的移动一维激光扫描器移动条形码扫描仪有两种操作模式：稍后向主机批量上传数据，或者捕捉数据，并实时通过无线蓝牙连接智能手机、PDA和笔记本电脑将数据传输至主机应用程序
- 2) 电池寿命长电池寿命内可进行
24小时批量处理/12小时蓝牙模式，一次充电即可至少保证整个班次内的扫描性能
- 3) 简单的两键设计使用和携带方便，几乎无需培训
- 4) 小巧轻便可放在口袋中或挂在颈绳上，仅重2.45盎司/70克
- 5) 易于与主机设备集成批量 USB 连接或无线 Bluetooth® 使其能够兼容几乎所有的主机设备
- 6) 512 兆非易失性存储器能够存储超过一百万次扫描，确保数据保存成功 - 可用于几乎所有的批量操作
- 7) 卓越的扫描性能简单直观，易于使用—只需轻触、单击并扫描即可；即使是脏污、受损和质量差的条

形码也能轻松捕捉

8) 企业耐用性：4 英尺/1.2 米耐摔规格；250次翻滚（500 次掉落）@ 1.64 英尺/0.5 米；IP40 密封确保即使在实际运用中发生不可避免的跌落和撞击，也能可靠地运行

摩托罗拉CS3070蓝牙条码扫描器的规格参数：

物理参数

尺寸（长x宽x高）：8.65 x 4.95 x 2.2 厘米

重量：70克（带电池）

扫描引擎：SE955 激光，单行激光

存储器：512MB 闪存

存储容量：超过1 百万个条码（UPC 带时间日期印记）

LED：扫描LED 指示器（绿色、红色和琥珀色）和蓝牙®LED 指示器（蓝色）

按钮：扫描、清除扫描（仅限批处理模式）、启用蓝牙（仅限红外扫描器）

操作模式

开启蓝牙：实时无线数据传输

电池

电池：780 mAh 锂离子电池

充电时间：3 小时

电池使用寿命：批处理- 24 小时使用或8,500 次扫描（充满电后每分钟扫描6 次）

待机- 3个月

蓝牙- 12 小时使用或4,250 次扫描（充满电后每分钟扫描6 次）

功耗：5V，充电时最高为500mA

性能参数

解码能力：1D 符号

支持的接口：USB（微型插孔）

蓝牙：CS3070

实时时钟：可随扫描的每个条码记录日期/时间印记（仅限批处理模式操作）

批处理通讯：USB 2.0

蓝牙

蓝牙无线电：蓝牙，2级，版本2.1+增强型数据传输速率(EDR)

蓝牙范围：30英尺/10米

蓝牙配置文件：HID 键盘仿真和串行端口配置文件(SPP)

使用环境

跌落规格：在工作温度范围内从4英尺/1.21米高处跌落至铺有油毡的水泥地面，共6面，

跌落6次

滚落规格：250次从1.64英尺/0.5米高处滚落（500次跌落）

工作温度：32°至104°F/0°至40°C

储存温度：-40°至158°F/-40°至70°C

环境密封：IP40

湿度：10至95%（无冷凝）

规章

激光安全：EN 60825-1、IEC 60825-1、21CFR1040.10

EMC：FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、EN 55022、EN 55024、EN 301 489-1、EN 301 489-17

无线电：EN 300 328

电气安全：UL 60950-1、C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1

环境：RoHS Directive 2002/95/EEC

联系人：王丹13676992510

商务QQ：530215787