

高温烘箱，鼓风干燥箱，电热恒温干燥箱（中科博达）

产品名称	高温烘箱，鼓风干燥箱，电热恒温干燥箱（中科博达）
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:DHG-9075A 保修:十八个月
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

产品详情

高温烘箱，鼓风干燥箱，电热恒温干燥箱（中科博达）

一、产品用途：

该产品适用于工矿企业、化验室、科研单位、大专院校等做干燥、烘焙、熔腊、灭菌的专用检测仪器。

二、型号与规格：

dhg-9035a

dhg-9035ad 内形尺寸340×325×325:mm 外形尺寸625×510×490:mm

dhg-9055a

dhg-9055ad 内形尺寸420×400×345:mm 外形尺寸720×580×530:mm

dhg-9075a

dhg-9075ad 内形尺寸450×400×450:mm 外形尺寸740×580×630:mm

dhg-9145a

dhg-9145ad 内形尺寸550×450×550:mm 外形尺寸830×650×730:mm

dhg-9245a

dhg-9245ad 内形尺寸600 × 550 × 750:mm 外形尺寸800 × 770 × 930:mm

三、技术参数:

- 1.温度范围:rt + 10 ~ 300
- 2.恒温波动度: ± 1
- 3.温度分辨率:0.1
- 4.定时范围:0 ~ 9999min
- 5.载物托架 (标配) : 2块
- 6.电源要求 : ac220v/50hz
- 7.高温烘箱 , 鼓风干燥箱 , 电热恒温干燥箱 (中科博达)

四、产品特点 :

- 1.采用具有控制保护、带有定时功能的大屏幕数字显示微电脑温度控制器,控制精确可靠 ;
- 2.内胆均采用镜面不锈钢或不锈钢板材料氩弧焊接制作而成,箱体外采用优质钢板材料喷塑,造型美观、新颖 ;
- 3.立式、垂直强迫对流,德国原装风机,工作室温度均匀 ;
- 4.控温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外 ;

五、箱体结构 :

- 1.箱体内胆均采用镜面不锈钢板氩弧焊制作而成,箱体外胆采优质钢板喷塑处理,造型美观新颖;
- 2.热风循环系统能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀;
- 3.设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用;

六、控制系统:

- 1.采用智能型高精度温度控制仪;

2.具有定时功能;

3.温度恢复时间快;

注：带“a”为镜面不锈钢内胆，带“d”系列为智能型十段可编程序(液晶)控制器;

七、保温系统：

1.保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降低温度传导；

八、设备使用条件:

1.工作环境温度：5 ~ 40 （24小时内平均温度 28 ）

2.环境湿度： 85%

九、符合标准：

严格参照jb/t5520《干燥箱技术条件》国家行业标准制造;

十、服务承诺：

保修十八个月,免费送货上门，终身维护。

高温烘箱，鼓风干燥箱，电热恒温干燥箱（中科博达）