

供应长安木材粘接橡胶专用快干胶水N496

产品名称	供应长安木材粘接橡胶专用快干胶水N496
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	5.00/支
规格参数	品牌:天诺 型号:N496 规格:20g/支
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

长安木材粘接橡胶专用快干胶水N496：天诺N496快干胶产品说明：

一、产品介绍

天诺牌特殊N496金属快干胶属于氢基丙烯酸二甲基酯，其低气味、低白化、高强度的特性，主要用于金属、塑料、陶瓷等材料粘接，非常适用于电子电器、电子元器件、塑料制品、塑胶弹性物质的粘接或被用在化妆品行业上。

二、性能特点

- 1、单一成份：无溶剂，使用方便。
- 2、快速接着：利用空气中微量水气，即可在极短时间内接着。
- 3、常温硬化：不须加热常温下即可使用。
- 4、透明无色：效果佳不变质。
- 5、较高强度：适合多孔及吸收性材质之接着。
- 6、中粘度：可适用小面积粘接。
- 7、柔韧性配方，胶层不发白、不起皱，形成的胶层透光度高。

8、耐湿热老化、耐辐射性能良好，能长期保持良好的粘接效果。

9、安全及毒性特征：无挥发性成分，无吸入危险，胶液固化后实际，无毒，使用方便安全。

10、贮存稳定性好，常温下贮存。

三、应用范围

496金属快干胶用于金属、塑料、陶瓷、木材、有机玻璃、塑胶弹性物质、橡胶、塑料制品的粘接。

四、技术参数:

型号	N496
颜色	无色透明液体
粘度 (mpa.s)	600~800
温度范围 ()	- 50 ~ + 100
抗拉强度 (kgf/cm ²)	125
剪切强度 (Mpa)	16
固化速度 (s)	15 - 18
外观/包装	20g/支 1000克/瓶

温馨提示：以上性能数据是在温度25、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

五、储存及注意事项：

1、工作场所请保持良好的通风，使用以及存放请远离火源，请在室内阴凉干燥处贮存，避免阳光暴晒，储存温度20 以下为宜。如果长期在常温状态下储存，快干胶的性能会快速下降。

2、快干胶从冷藏室取出使用时，为避免胶水吸收空气中的水分而固化、变质，所以请在室内放置1-2个小时后，等胶水恢复到常温后再使用，

3、在使用完后，应立即将瓶盖盖好，以避免整瓶胶液吸潮固化；