

科尼乐搅拌机湿度测试仪

产品名称	科尼乐搅拌机湿度测试仪
公司名称	青岛助力机电科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:科尼乐 型号:HM08 供应商:青岛
公司地址	青岛市李沧区巨峰路177号
联系电话	0532-84670402 18506399967

产品详情

【青岛】科尼乐搅拌机用湿度传感器HM08 科尼乐搅拌机湿度测试仪

科尼乐搅拌机用湿度传感器ZHULITEC提供的微波传感器是我公司经过多年经验积累与国外知名湿度仪公司共同开发的一款专门安装在搅拌机内，提供现时工业间最精确的搅拌机物料含湿量;HYDRONIX搅拌机用湿度传感器传感器封装于镀镍铜外壳内，配极耐磨陶瓷面板。HYDRONIX搅拌机用湿度传感器使用紧固环固定于搅拌机内，便于装配及其后的调整。安装配件适用于各种搅拌机基座及衬套厚度高达50mm的搅拌机。随传感器提供4米8芯屏蔽电缆及8针IP65标准插头

性能及特点

- 可提供对含水物料进行精确的湿度测量。
- 数字式调校技术确保所有探头均有一致的输出特性。

标准模式可提供0~10V（需加电阻），0~20mA或4~20mA标准信号输出或通过RS485通讯口和控制系统连接。

- 通过RS485最多可配置16个探头到电脑。
- 宽广的供电范围+15~30VDC。
- 与ZHULITEC控制系统连接可控制搅拌周期，正确添加水份。
- 可经受混凝土搅拌机苛刻的使用环境的考验。
- 若以外损坏，可轻松更换坚固耐用的陶瓷面板。

- 温度测量。可显示物料的温度。
- 可提供对含水物料进行精确的湿度测量。
- 数字式调校技术确保所有探头均有一致的输出特性；
- 标准模式可提供0~10V（需加电阻），0~20mA或4~20mA标准信号输出或通过RS485通讯口和控制系统连接；
- 通过RS485最多可配置16个探头到电脑；
- 宽广的供电范围+15~30VDC;
- 与ZHULITEC控制系统连接可控制搅拌周期，正确添加水份；
- 可经受混凝土搅拌机苛刻的使用环境的考验；
- 若以外损坏，可轻松更换坚固耐用的陶瓷面板；
- 温度测量

可显示物料的温度

- 搅拌机内湿度测量用微波传感器与ZHULITEC控制系统连接，可以提供搅拌机内湿度百分比的连续显示，并可资料传送到电脑或PLC可控制搅拌周期，正确添加水份；
- 值得信赖的技术支持

从最优的型号选择到特殊应用场合的个性化定制，以及维护和服务工作，我们能够提供全方位的技术支持。

- 固定盘式搅拌机
- 行星式搅拌机
- 涡轮搅拌机
- 单轴和双轴卧式搅拌机
- 螺带搅式拌机

料仓/输送带用湿度传感器ZHULITEC微波传感器是我公司经过多年经验积累与国外知名湿度仪公司共同开发的一款专门应用于对料仓中/输送带上的物料湿度进行连续在线测量，传感器定位于料仓颈内/运输带上或其附近，物料在陶瓷面板上滑过，在配料过程中即可测量流动物料湿度ZHULITEC微波传感器可直接通过电脑取得瞬间和平均的含湿量百分比，传感器封装于坚固的不锈钢外壳内，其表面配有极耐磨的陶瓷面板，微波透过陶瓷面板进行测量并取得相关数据。简单的电源配置

宽广的供电范围15~30VDC。

使用单一电源就能够驱动多个探头，不必考虑地线分布环路问题。

- 温度测量

可显示物料的温度

张小姐

86-0532-84670402

86-18506399967