

# datalogic GM4130

产品名称	datalogic GM4130
公司名称	广州飞致创阳信息科技有限公司
价格	1.00/把
规格参数	品牌:datalogic 型号:GM4130
公司地址	广州市天河区高地大街车陂楼
联系电话	020-29865190 18028689483

## 产品详情

### Datalogic Gryphon I GM4130详细参数

#### 性能参数

扫描速率325次/秒 分辨率0.076mm/3mils 光源LED Array 630-670nm 景深最小景深由条码长度和扫描视打印分辨率，对比度和环境光而定。 10 mils 2.0-45.0cm / 0.8-17.7in 13 mils 3.0-60.0cm / 1.2-23.4in 20 mils 4.0-75.0cm / 1.6-29.9in 25 mils 5.0-91.4cm / 2.0-36.4in 30 mils 6.0-106.7cm / 2.4-42.0in 37.5 mils 7.5-131.8cm / 3.0-52.0in 45 mils 9.0-152.4cm / 3.6-60.0in 50 mils 10.0-167.6cm / 4.0-66.3in 60 mils 12.0-203.2cm / 4.8-80.0in 75 mils 15.0-254.0cm / 6.0-100.0in 扫描角度卷曲度：±35° 斜度：±15° 歪曲度（偏离）：±65° 显示器字体尺寸：用户可选（4行x16列） 屏幕尺寸：32x96 pixels 显示类型单色带背光图片 按键3键键盘 接口RS-232，IBM 46XX，USB Multi-Interface RS-232，USB，Keyboard Wedge，Keyboard Interface 译码能力一维码/线性码：对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和译码 堆栈码DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional 邮政码：中国邮政码 打印对比度15%

#### 机械/电气性能

防护设计可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击 静电释放ESD静电保护（符合IEC 61341-20） 提示方式基座LED指示灯：充电完成（绿），电池充电中（红），电源/数据传输（黄） 绿点成功识读反馈 蜂鸣器（音调和音量可调） 识读LED 电池充电时间：外部供电时约1小时 每次充电阅读器数量：50,000 电池类型：Lithium-Ion，2100mAh 电源充电中（标称）：<2.5W @ DC 5V 待机/空闲（标称）：<2.5mA @ DC 5V 输入电压：DC 5V

#### 其它参数

应用程序Datalogic Aladdin OPOS / JavaPOS 产品尺寸18.6 × 9.9 × 5.6cm 产品重量246.0g 环境参数储藏/运输温度：-20-70 / -4-158 ° F 工作温度：0-40 ° C 湿度：5-95%（非冷凝） 环境光：100,000 Lux 防水和防尘密封：IP52 无线系统：双向通讯，多点组合同一接收器的最大阅读器数量：16 无线频率：910MHz / 915MHz / 920MHz / 925MHz / 930MHz / 935MHz / 940MHz / 945MHz / 950MHz / 955MHz / 960MHz / 965MHz / 970MHz / 975MHz / 980MHz / 985MHz / 990MHz / 995MHz 有效辐射功率：0.1W

点对点组合 可选配置伪钞检测 质保时间3年