ZPD-5000型耙式真空干燥机

产品名称	ZPD-5000型耙式真空干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

ZPD-5000型耙式真空干燥机技术参数说明

型号：ZPD-5000

外型尺寸：6800×1500×3300mm（长×宽×高）

内筒体尺寸：Φ1200 X 4500

设备的总容积：5000L，装料系数：0.3-0.6，工作容积3000 L

注：空心轴加热形式装料系数在0.5-0.6之间。

主机材质及厚度：内胆材质为Q345R　δ=14

外盘管为Q235-B碳钢　δ=5

工作压力：罐体内：-0.04MPa~-0.096Mpa，外盘管内：1.0Mpa

工作介质：夹套内：热水、蒸汽或导热油

夹套内温度：≤180℃，夹套加热面积16。2㎡。

耙齿的转速：8rpm,

主机重量(不含配置)：13吨，设备装机总功率37KW。

搅拌轴采用空心轴与耙齿套接而成。

加料方式：快开式，顶部加料（可真空加料）。

耙齿与筒体间隙5mm左右。

测温点位置在端盖的中部底部中间位置。

设备特点

本设备外盘管成螺旋形导流，使蒸汽或导热油加热效率更高。

出料阀为DN200顶升阀，具有密封性好，不积料等特点。

本设备配置二套填料加机械密封，具有良好的密封性能。

设备按照《钢制常压容器》标准制造。

设备装料系数：0.3-0.6，工作容积3000 L。