

# 防爆电动塑料蝶阀耐酸碱腐蚀瓯北厂家直销

产品名称	防爆电动塑料蝶阀耐酸碱腐蚀瓯北厂家直销
公司名称	上海肃威机械制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:精卫自控 型号:D971S
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1239号
联系电话	0577-67318096 13868874884

## 产品详情

【精卫自控】D971S防爆电动塑料蝶阀耐酸碱腐蚀瓯北厂家直销

产品关键词：

[D971S防爆电动塑料蝶阀](#)，[防爆电动塑料蝶阀](#)，[防爆电动PVC蝶阀](#)，[防爆电动对夹蝶阀](#)，[防爆电动耐腐蚀蝶阀](#)，[防爆电动耐酸碱蝶阀](#)，[防爆电动PP蝶阀](#)，[PVC防爆电动蝶阀](#)，[防爆电动塑料蝶阀](#)批发，[防爆电动塑料蝶阀](#)厂家，[防爆电动塑料蝶阀](#)温州瓯北，[防爆电动塑料蝶阀](#)质量好

D971S防爆电动塑料蝶阀概述：

### 防爆电动塑料蝶阀

具有阀体重量轻、耐腐蚀性强、材质卫生、耐磨损、易拆卸、维护简单等特点，被应用于多个领域。如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

D971S防爆电动塑料蝶阀特点：

- 1.使用温度范围广: -30 ° ~ 60 °
- 2.具有极佳的强度和韧性
- 3.具有优良的耐化学腐蚀性能
- 4.阻燃性能为自熄性
- 5.低热传导性能，约为钢材的，1/200
- 6.介质中重离子含量达超纯水标准
- 7.卫生指标符合国家卫生标准要求
- 8.管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力
- 9.重时轻，相当于钢管1/5，铜管的1/6
- 10.外型结构紧凑美观、材质卫生无毒、安装方便，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

D971S防爆电动塑料蝶阀参数：

QT系列电动执行机构技术参数

阀体参数

电源	AC110、220、380V/DC24、220V	公称口径	DN50 ~ 600mm
输出力矩	50N · M ~ 2000N · M	公称压力	PN1.0MPa
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	碳素钢、304/316/316L不锈钢
动作范围	0 ~ 90 ° ± 5 °	阀体材质	UPVC、CPVC、PP
动作时间	15秒/30秒/60秒	阀板材质	UPVC、CPVC、PP、PTFE
环境温度	-30 ° ~ 60 °	阀座密封	EPDM、NBR、FPM
手动操作	附带手柄操作	结构形式	A型
限位	电气、机械二重限位	温度	EPDM 80 、NBR 68 、FPM 80
防护等级	IP-67(防爆外壳:Exd BT4 IP67 可选)	适用介质	水、PVC兼容的食品工业化学溶剂

输入信号	0-10 , 1-5VDC/4-20mA(智能型)	特点	重量轻、耐腐蚀、卫生无毒、流阻小
------	---------------------------	----	------------------

D971S防爆电动塑料蝶阀尺寸图和尺寸表略.

气动双位蝶阀

电动法兰蝶阀

D671X气动蝶阀

电动三偏心对夹蝶阀