

防爆电动铝合金蝶阀防结露瓯北厂家

产品名称	防爆电动铝合金蝶阀防结露瓯北厂家
公司名称	上海肃威机械制造有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:精卫自控 型号:D971X
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1239号
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

【精卫自控】优质D971X防爆电动铝合金蝶阀防结露瓯北厂家

产品关键词：

D971X防爆电动铝合金蝶阀，[防爆电动防结露蝶阀](#)，防爆电动铝合金蝶阀，[防爆电动对夹蝶阀](#)，[防爆电动蝶阀](#)，[防爆电动消防专用蝶阀](#)，[管道防爆电动蝶阀](#)，[铝合金对夹防爆电动蝶阀](#)，[防爆电动蝶阀批发](#)，[防爆电动蝶阀厂家](#)，[防爆电动蝶阀温州瓯北](#)，[防爆电动蝶阀质量好](#)

D971X防爆电动铝合金蝶阀特点:

D971X防爆电动铝合金蝶阀

,无销对夹式铝合金蝶阀阀体采用铝合金压铸，扭矩小,杜绝锈蚀，有很强的防结露功能。蝶板为304无销蝶板，不但具有优异的防腐、耐磨、减磨性能，而且具有无毒、抗菌、防霉等特点。适用于暖通、中央空调上下水成套设备、工业水处理设备,有很强的防结露功能。广泛应用于：水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。

采用先进的无销连接技术,结构坚固紧凑,蝶板具有(上下、左右)自动对中功能，扭矩的减小实现了驱动装置的轻量化和小型化 阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露作用。重量超

轻,特殊材料与先进压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有效地防止结露、结灰、电腐蚀。 阀座法兰密封面采用大宽边、大圆孤的密封,使阀门适应套合式和焊接式法兰连接要求,适用任何标准法兰连接要求,使安装密封更简单易行。防结露蝶阀原理:由于采用了高性能顶盘材料,能有效地防止阀体部分的温差,隔离了管道内介质的传递,达到了执行器和连接法兰表面无结露。高性能的材料有很多出色的优点:如低吸水性、抗腐蚀性、绝热隔冷性能等,是普通材质蝶阀的4倍。

D971X防爆电动铝合金蝶阀选项参数

电动执行器选配:JW\JWS\JWA系列 作用形式:普通开关型、调节型(4~20mA)

环境温度:-30 ~ +70 电源电压:AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz

防护等级:IP67可选 功能选项(可选) 防爆型:防爆等级:d BT4

信号反馈:有源信号、S无源信号 带加热器:可在潮湿环境中干燥执行器内元件(可选)

手动功能:电动执行器带有手动开阀、关阀功能 调节型:输入4~20mA信号,实现阀门调节功能

备注:电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料.

D971X防爆电动铝合金蝶阀参数

电动执行器 开关式,无源触点开关式,电位计式,智能调节式

公称通径 25-300mm

公称压力 10-16Kg

适用温度 -30 ~ +120

连接方式 对夹

阀结构	中心
阀体材质	压铸铝
阀板材质	304、316
密封材质	丁腈橡胶，PTFE
适用介质	气体、水及油类等
气动可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

防爆电动蝶阀接线图

标准开关型接线图 AC220V 110V/50 60HZ

模拟量调节型接线图AC220V 110V/50 60HZ

调节型带过扭矩保护接线图 AC220V 110V/50 60HZ

AC380V接线图 需要外部交流接触器控制