

超低价供应双面玻璃布胶带 高温双面胶带

产品名称	超低价供应双面玻璃布胶带 高温双面胶带
公司名称	苏州威达思包装材料有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:威达斯 型号:wds5818 ==:==
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57358236 18012663536

产品详情

双面玻璃布胶带 高温双面胶带

该双面玻璃布胶带以进口玻璃布为基材，与高性能有机硅压敏胶结合在一起，采用透明双面氟塑离型材料复合而成。

具有优异的耐高温性，再剥离性和优越的粘接性，性价比高！

双面玻璃布胶带用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中，制具铭板或面板与部件的粘贴，特别是它的耐热性优良，

品种齐全，可用于加热工序中的临时固定，遮蔽，薄膜零件等的保护，输送等用途。也广泛适用于电子电器、

仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用，具有耐高温，抗拉强度高，耐化学性佳、无残胶，符合ROHS环保无卤等优点。

物理性能：检测项目 数据

基材(Backing) 玻璃布

颜色 (Color) 白色

胶系 (Coefficient of the tape) 硅胶

规格(Standard Specifications) 任选

厚度(Thickness mm) 0.2

长度(m) 20

粘着力 (AdhesionN/25mm) 6

拉伸强度 (TensileStrengthN/25mm)380

伸长率 (Elongation%) 5

耐温性 (Temperature Resistance) 200

耐电压 (Withstand VoltageKV)

白色布基胶带 布基胶带

在pe布基材上均匀涂布热熔压敏胶粘剂而制成的卷筒状胶粘带. 产品具有易撕断、粘性强、贴服性好、耐候性佳、防水使用等特点, 可制作多种颜色。本产品是通用性型胶带产品名称: 布基胶带技术指标:

初粘力:26#钢球 180 ° 剥离强度:>18n/25mm 持粘力:>3h 产品总厚: 0.26mm-0.29mm 产品贮存:

产品应存放于-5~40 温度,相对湿度80%以下,无挥发性溶剂的库房内,避免阳光直射和高温辐射.

主要用途: 适用于铁道车辆、造船、机电、机械、建筑等, 具有耐油腊、耐老化、耐温、防漏、防水、绝缘、防蚀。可用于重型包装、捆扎、封箱、修补、装订书本、地毯接缝合并、记号与色分、防水包装、

冷气管道、保护表层等方面