

防雨百叶材质 防雨百叶批发

产品名称	防雨百叶材质 防雨百叶批发
公司名称	德州禄兴空调设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	材质:铝合金 类型:出风口 形式:单层
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处学院东路以东德州东北城五金一区12号楼1-2层27号
联系电话	0534-2668108 18553447725

产品详情

防尘、防雨百叶窗一般由防尘、防雨百叶层、进风调节百叶层、执行机构等主要部件组成。当室外空气进入百叶窗时，空气中尘埃及水珠在经历多次碰击后被防尘、防雨百叶层铺集，铺集后的尘埃及雨水由百叶窗下的泄口泄出。该产品克服了过滤网百叶窗需要定时清洗的特点，其外形美观、洁净效率高。防尘、防雨百叶窗，可以与整个通风系统实行自动连锁，并实行通风量的自动调节。防尘、防雨百叶窗可与消防系统连锁进行，在接到消防指令后及时自动关闭进风口。防尘、防雨百叶窗具有结构俭约、防尘、防雨性能佳、低能耗，无噪声、安装方便、运行稳定、无需定期维护等优点。该产品已广泛应用于电力、冶金、化工、印染、涂装等行业的自然通风，对恶劣气候条件下的通风更显其卓越魅力。

方形散流器

气流为贴附（平送型）型适用于吊顶送风系统按性能确定颈部的风速，还需考虑安装的高度及场合。中间叶片蕊为可拆卸，便于安装，调试。

四面吹散流器是方型散流器的别称。

单层百叶风口

单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种，可灵活的左右或者上下转动，以控制气流方向。

自垂百叶式风口

自垂式百叶风口，此风口用于具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然

下垂，隔绝室内外的空气交换，当室内气压大于室外气压时，气压流将百叶吹开而向外排，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。

双层百叶出风口

双层百叶风口，广泛应用于空调系统中作送风口，根据使用要求，风口后面可配制铝制风量调节阀（人字闸），双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度，调整气流扩散面，以改变射程，风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种，可用于特殊要求的通风系统中。

蛋格式风口

铝质蛋格式风口，具有独特的格状结构，蛋格式风口均可作出风口，也可作回风口。适合于室内作送回风口使用，叶片选用19×1铝合金优质铝材，表面可根据用户要求烘漆。

外气口

具有防雨溅入内部的功能，安装在外墙上作新回风口，可用油烟机外排气。

检修口

应用于：

- 1.中央空调主机旁边应设置检修口，以利于维修排除管道线路之故障；
- 2.酒店、商场等公共场所锁采用的封闭式天花板上每隔一定距离应设置检修口，以利于对天花板内部进行维修作业；
- 3.也可应用在灯具口、通风口、消防管道等处。