

海虹老人牌环氧漆45083 海虹老人45083

产品名称	海虹老人牌环氧漆45083 海虹老人45083
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:45083 包装:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧漆45080/45083 施工条件::

为避免水汽凝结,表面要求清洁干燥,温度高于露点。仅在施工及固化得以正常的温度下进行,固化剂95010要求温度高于10 ;固化剂97480要求温度高于-10 。油漆本身的温度一定要高于-10 。油漆自身的温度最低不得低于15 。在狭窄空间施工和干燥期间应提供足够通风。先涂油漆::老人牌环氧底漆/中间漆,或按规定先涂。加涂油漆::老人牌聚氨酯面漆,或按规定加涂。备注::

本品在室外暴露时容易粉化,在高温下易受机械和化学作用的影响。漆膜厚度:
:可根据使用目的和区域改变漆膜厚度,这样会影响涂布率,干燥时间和重涂间隔。一般干膜厚度在50—125微米。

重涂:重涂前,彻底清理干净施工表面的各种污物,特别是在很长时间后进行重涂,更需要进行仔细而彻底的清理。

:重涂前,彻底清理干净施工表面的各种污物,特别是在很长时间后进行重涂,更需要进行仔细而彻底的清理。建议在重涂前作小面积试验,检查清洗程度是否达到要求。

重涂间隔(与以后暴露环境有关)::(以75微米干膜计)。固化剂95010 固化剂97480 最小 最大 最小 最大
表面温度 20 10 大气环境 大气环境 重涂油漆 中等 严重 中等 严重 中等 严重 中等 严重

老人牌聚氨酯面漆 4小时 8小时 无* 无* 6小时 12小时 无* 无*

*如对表面处理是否适当有疑问,可以再薄薄施涂一度本品以确保加涂油漆的附着力。声明::

本中文产品说明书的所有内容和资料是从英文版本翻译过来的,如果有任何的争议或英文与中文版本之间的差异,都以英文版本为准。注意::本品仅适用于专业用途。