加长杆闸阀Z45T-10

产品名称	加长杆闸阀Z45T-10
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z45T/W-10
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

加长杆闸阀用途：

Z45T/W-10加长杆闸阀适合介质为：高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气等各种污煤气，及液化气、天然气、矿井瓦斯等洁净煤气。主要用于煤制气、冶金、焦化等行业的制气和城市煤气输配管网上。 暗杆闸阀的传动螺纹位于体内部，在启闭过程中，阀杆只做旋转运动，闸板在阀体内升降，因此，阀门的高度尺寸小。暗杆闸阀，通常在阀盖上方装设启闭位置指示器，以适用于船舶、管沟等空间较小和粉尘含量大的环境。 加长杆闸阀特点：
1、阀门底部设有排污箱，便于清扫污垢杂质，并可顺利通过管道清扫器。
2、阀杆采用大导程式螺纹传动，能实现快速启闭。
3、采用磨擦助力极小、能自动润滑、且耐煤气和各种腐蚀气体的高性能填料，操作灵活，密封可靠。
4、密封性能优良，操作中能自动铲除密封面污垢，保持严密的密封。 5、流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。
6、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比，闸阀的启闭较为省力。 7、介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过，均能达到接通或截断的目的。便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

主要外形尺寸：

口径DN（mm）	Z45T/W-10				
	L	D	H	D0	

40	165	145	295	160
50	180	160	325	180
65	195	180	380	180
80	210	195	420	200
100	230	215	520	200
125	255	245	610	240
150	280	280	710	240
200	330	335	915	320
250	380	390	1095	320
300	420	445	1275	400
350	450	500	1500	400
400	480	565	1760	500
450	510	615	1920	500
500	540	670	2170	720
600	600	780	-	-
700	660	895	-	-
800	720	1010	-	-
900	780	1110	-	-
1000	840	1220	-	-
1200	960	1450	-	-