

不锈钢焊接闸阀Z61W-16P

产品名称	不锈钢焊接闸阀Z61W-16P
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z61W-16P
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

不锈钢焊接闸阀产品说明：

Z61W/Y不锈钢焊接闸阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封。

不锈钢焊接闸阀标准材质细表：

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304(L)	F316(L)
1	阀体	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
2	阀座	A276420	A276304	A276304(L)	A276316(L)
3	闸板	A182F430&410	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
4	阀杆	A182F6	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
5	垫片	316夹柔性石墨		316夹PTFE	
6	阀盖	A105	A276f304	A276F304(L)	A276F316(L)
7	螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
8	销钉	A276420		A276 304	
9	填料压套	A276410		A182F304(L)	A182F316(L)
10	活节螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
11	填料压板	A105	A182F11	A182F304(L)	A182F316(L)
12	螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
13	阀杆螺母	A276420			

14	锁紧螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
15	铭牌	SS			
16	手轮	A197			
17	垫片	A473431			
18	填料	柔性石墨		PTFE	
焊接闸阀适用介质		水、蒸汽、油 品等	水、蒸汽、油 品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 200	

注意:客户需求的其它材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定.不锈钢焊接闸阀尺寸(MM)和重量(KG)

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

NPS	缩径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
	全径		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L		79	79	92	111	120	120	140	178
H(开)		158	158	169	197	236	246	283	330
W		100	100	100	125	160	160	180	200
重量	螺栓式	2.1	2.0	2.3	4.3	5.9	6.9	11.1	15.2
	焊接式	1.8	1.7	2.0	3.8	5.1	6.1	10.2	14.2