

工业模型制作|工业沙盘制作|工业园区模型制作

产品名称	工业模型制作 工业沙盘制作 工业园区模型制作
公司名称	珠海市名筑模型设计制作有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:名筑模型 型号:4
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市香洲区南屏科技园屏工西路9号五楼
联系电话	86-0756-3332766 13417777738

产品详情

要保证沙盘模型的涂层经久耐用，就必须符合使用要求，充分发挥涂料的装饰和保护作用，涂装工艺一般包括漆前面层处理、涂装施工方法和干燥三大步骤。漆前表面处理是施工前的准备工作，它关系着涂层的附着力和使用寿命，直接影响涂装的质量。所谓漆前表面处理，即指漆前清除被涂物表面上的所有污物，如油污、铁锈、氧化皮、灰尘、焊渣、盐碱斑等，或用化学方法生成一层有利于提高涂层防腐性的非金属转化膜的处理工艺。根据表面处理过程中使用的涂料和机械不同，可把表面处理分为化学处理和机械处理。表面处理对于金属件和非金属件，需处理的杂质和处理的方法随被涂物的用途、要求、施工方法、涂料品种而有所不同。下面重点介绍一般涂装的方法。

1、浸涂 它是将被涂物浸入涂料中，提起、滴尽多余涂料而获得涂膜的方法。浸涂的特点是生产效率，操作简便，涂料损失少，比较经济。这种方法适用于形状复杂的骨架状被涂物及各种金属部件和小零件等内外表面的涂装，常用作第一涂层。

2、淋涂 它是将涂料淋浇到被涂物上，随后滴尽多余的涂料而涂成膜的方法。这是一种经济高效的涂装法，适合流水线生产。与浸涂法相比，淋涂的优点是漆量少（约为浸涂的1/5），适用于因漂浮而无法浸涂的中空容器或浸涂时产生“气色”的物体的涂装，其缺点是溶剂耗量大，淋涂的黏度一般较浸涂高。为使淋涂不受环境温度的影响，一般漆温保持在20~30。

3、喷涂 它是将涂料雾化后喷到被涂物上面获得涂膜的方法。涂料雾化主要使用的三种方法为空气压力、机械压力和静电法。空气喷涂是一般的喷涂法，其优点是适用于形态复杂的零件喷涂，设备简单、适用、成本低、应用范围广，其缺点是漆雾飞散、涂料损耗较为严重。

4、电泳涂装法 电泳涂装法为水溶性涂料的涂装方法。电泳涂装的优点：1) 无火灾危险，避免环境污染；2) 涂装效率和涂料利用率高；3) 涂膜厚薄均匀，且可定量控制；4) 附着力和机械性能良好

5、粉末涂装

粉末涂料是一种100%呈粉末状的无溶剂涂料。粉末涂装可分为粉末融法和经典粉末涂装法。

珠海沙盘制作价格|中山沙盘制作价格|江门沙盘制作价格|佛山沙盘制作价格|茂名沙盘制作价格|韶关沙盘制作价格|清远沙盘制作价格|湛江沙盘制作价格|梅州沙盘制作价格|东莞沙盘制作价格|阳江沙盘制作价格|深圳沙盘制作价格|汕尾沙盘制作价格|揭阳沙盘制作价格|汕头沙盘制作价格|肇庆沙盘制作价格|惠州沙盘制作价格|河源沙盘制作价格|潮州沙盘制作价格|广州沙盘制作价格