

# 专业生产 玻璃钢拉挤型材、生产加工玻璃钢拉挤型材

产品名称	专业生产 玻璃钢拉挤型材、生产加工玻璃钢拉挤型材
公司名称	四会市中辉建材制品厂
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:四会中辉建材 型号:拉挤产品 厚度:可定做
公司地址	广东省肇庆四会市城中区济广塘路口
联系电话	0758-3300966 13827558144

## 产品详情

### 玻璃钢拉挤型材的种类

玻璃钢拉挤型材常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。

### 玻璃钢拉挤型材的用途

玻璃钢拉挤型材常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。

### 玻璃钢拉挤型材的优点

- 2.玻璃钢拉挤型材产品有着很好的抗腐蚀性能。在腐蚀的环境下使用也是不易腐蚀的。
- 3.重量轻，玻璃钢材质的重量比金属产品轻很多，因为玻璃钢拉挤型材更加便于运输和安装。

### 玻璃钢型材

## 产品的特点

(1) 强度高 拉挤型材的拉伸强度为150 ~ 300mpa，弯曲强度达200 ~ 300mpa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%。

(2) 变形率低 玻璃钢拉挤型材经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。

### (3) 热变形温度高

拉挤型材的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。

### (4) 吸水率低

普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。

(5) 保温隔热系数低 拉挤型材的传热系数与硬质pvc接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数仅为2.69w/(m<sup>2</sup>·k)，而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达4.0w/(m<sup>2</sup>·k)，表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的。

(6) 耐腐蚀性强 拉挤型材经3%hcl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3%nacl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅、宾馆、饭店，而且更适用于沿海地区和腐蚀性作业环境的工业厂房使用。

(7) 适应环境要求 加工拉挤型材采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点，

四会市中辉建材制品厂坐落在中国玉器之乡--广东四会市。是一家集生产和销售frp玻璃钢防腐建材、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢模压制品为主的厂家。我厂配置设施齐全，拥有机械拉挤生产线两条，玻璃钢模压机一台，工程师3人、技术骨干15人；工厂创立于2005年4月15日，经过十年来的坚持和努力得到了广大经销商和用户的一致好评。主要经营产品有：frp（玻璃钢）檩条、frp（玻璃钢）水槽、frp（玻璃钢）防腐瓦、frp防腐平板、玻璃钢水槽配件以及玻璃钢复合制品等。 "专业、专注、专心"是我们一致以来的经营理念、坚持以人为本、技术创新、真诚服务为核心，力求把更好的产品展现给客户。同时业欢迎各用户来图来样加工定做。 四会市中辉建材厂生产的frp（玻璃钢）防腐建材，由于frp（玻璃钢）防腐檩条和frp(玻璃钢)防腐水槽优异的防腐性能，在化工防腐建筑行业当中搭配使用frp檩条和frp水槽其效果更好的为用户大大节约了后续维护成本；所以被广泛的应用于有化学腐蚀要求的工业厂房、化工厂、特别潮湿地区的厂房，比如各种化工原料厂房、电镀行业、不锈钢板厂房、玻璃刻花车间、陶瓷厂、煤场、盐场、冶炼厂、造纸厂等。

